

KEL-BES Kartáčové kabelové průchodky

k zavádění kabelů



Kartáčové kabelové průchodky KEL-BES umožňují zavádět kabeláž do elektrických zařízení, ovládacích panelů a síťových rozváděčů. Průchodky KEL-BES jsou vhodné pro průchod kabeláže dvojitém dnem, například ve výpočetních centrech.

Desky kartáčů lze montovat pomocí šroubů nebo [rozpínacích nýtů](#). Výřezy a vrtací rozměry pro průchodky KEL-BES jsou shodné s 10-, 16- a 24- pinovými průmyslovými konektory.

Specifikace


Materiál	Polyamid Kartáče: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Nýtování

Výhody


- Velmi jednoduchá montáž
- Univerzální použití
- Zábрана proti prachu a průvanu
- Optické odstínění
- Ochrana kabelu před ostrými hranami výřezu

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	51515	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	EAN	4251269315	Počet otvorů	4
		442	Průměr otvorů	5,8 mm
	Bal.	10	pro šrouby	
	Délka	147 mm		
	Šířka	58 mm		
	Výška	10 mm		
	Instalační výška	10 mm		



Obj.č.	51510	Velikost výřezu	86 × 36 mm
EAN	4251269315	Počet otvorů	4
	435	Průměr otvorů	5,8 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	120 mm		
Šířka	58 mm		
Výška	10 mm		
Instalační výška	10 mm		



Obj.č.	51505	Velikost výřezu	65 × 36 mm
EAN	4251269315	Počet otvorů	4
	428	Průměr otvorů	5,8 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	100 mm		
Šířka	58 mm		
Výška	10 mm		
Instalační výška	10 mm		