


KEL-DPZ-CLICK Zacvakávací membránové průchodky

s merickým závitem M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ-CLICK umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.

nová verze osvědčené kabelové průchodky KEL-DPZ se montuje zacvaknutím přímo do výřezu. To výrazně snižuje dobu montáže. Alternativně lze novou variantu přišroubovat a upevnit pomocí pojistné matice. Kulatá provedení KEL-DPZ-CLICK jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Zacvaknout do výřezu

Pro tloušťku stěny 1 – 2,5 mm
Stupeň krytí IP65

Příšroubovat a upevnit pomocí pojistné matice

Pro tloušťku stěny max. 11 mm
Stupeň krytí IP66 / IP68

Osazení KEL-DPZ-CLICK kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ-CLICK zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP65 / IP66 / IP68.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající [ucpávkou ST-B](#).

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
		RoHS compliant		Made in Germany	


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice,Zacvakávací

Výhody


- Rychlá montáž
- Nabízí dva typy upevnění: nacvaknutí nebo přišroubování
- Vysoká hustota montáže
- IP65/IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **44050**
EAN **4251269323065**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 x 1,5**
Délka závitu **20 mm**
Vhodné šestihranné matice **52284**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č. **44051**
EAN **4251269323072**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **28 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 x 1,5**
Délka závitu **20 mm**
Vhodné šestihranné matice **52284**
Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihřanné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44060
4251269323164
10
78
5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
28 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné šestihranné matice
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management