

KT-DPF | Flexibilní průchodkové vložky, černé

pyramidová vložka pro průměr kabelu 3-26 mm / IP54



Flexibilní vložky KT-DPF mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známe vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložky KT-DPF nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Řezání KT-DPF před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

IP54

Made in Germany


Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-30 C° až 90 C°
Vlastnosti	vyšší chemická odolnost

Výhody

- Velký rozsah průměrů od 3 do 26 mm při použití pouze 3 vložek
- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41360 4251269307102 10 1 Černá 21 mm 21 mm	Výška Instalační výška Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	50 mm 33 mm 3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm
	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41361 4251269307119 10 1 Černá 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	59 mm 42 mm Kulatý kabel 4 - 18 mm 1 x 4 - 18 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41362
4251269307126
10
1
Černá
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

59 mm
42 mm
Kulatý kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management