

KTMB 183 | Flexibilní průchodkové vložky pro KEL 183

pro průměr kabelu 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Pro silné kabely s vnějším průměrem až 75 mm byly vyvinuty vložky KTMB, určené do průchodek [KEL 183](#). Nejsou dělitelné, kabely se protahují předlisovaným otvorem.

Zaslepovací vložka KTMB-O je uzavřená, ale je možné ji po vyříznutí perforované membrány použít pro kabely s vnějším průměrem až 55 mm (perforace je odstupňovaná po 10 mm).




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu

Výhody

- Zavádění kabelů a hadic až do průměru 75 mm
- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

41410
4251269307133
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm
19 mm

Instalační výška
Záslepka
Pro průměry kabelů

2 mm
1
Záslepka




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41415
4251269307140
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
34 - 44 mm
1 x 34 - 44 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41420
4251269307157
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41425
4251269307164
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41430
4251269307171
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm