

# Blechlocher CONFIX™

für Ausbrüche von CONFIX™ Schlauchdurchführungen



Mit diesen Blechlochern können die speziellen Ausbruchformen für die CONFIX™ Flanschwinkel für Wellschläuche gestanzt werden.

Für max. 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind für das Handhydraulikgerät und die Hydraulik-Fußpumpe geeignet. Für die Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48 empfehlen wir ausschließlich die Hydraulik-Fußpumpe.

### Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- Kontermutter
- 1 Kunststoffkoffer

## Technische Daten

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Material    | Stahl, gehärtet und brüniert |
| Brandklasse |                              |

## Vorteile

- Für spezielle Ausbruchformen für CONFIX™ Flanschwinkel
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

## Produktvarianten & Größen

Blechlocher FWS-A16/20 / FWS-B11/16



|                         |                                       |             |      |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|------|
| Art.-Nr.                | 80095                                 | Max.        | 2 mm |
| EAN                     | 4251269333                            | Wandstaerke |      |
| Verpackungseinheit      | 1                                     |             |      |
| Anzahl                  | 3                                     |             |      |
| Ankörnspitzen           |                                       |             |      |
| Passend für CONFIX™ FWS | FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16 |             |      |
| Gewinde UNF             | 19 mm                                 |             |      |
| Stanzmaterial           | Kunststoff, Stahl (St)                |             |      |

Blechlocher FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A



|               |                   |             |             |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.      | <b>80195</b>      | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269333</b> | Wandstaerke |             |
|               | <b>354</b>        |             |             |
| Verpackungsei | <b>1</b>          |             |             |
| nheit         |                   |             |             |
| Anzahl        | <b>3</b>          |             |             |
| Ankörnspitzen |                   |             |             |
| Passend für   | <b>FWS-A 16,</b>  |             |             |
| CONFIX™ FWS   | <b>FWS-A 20,</b>  |             |             |
|               | <b>FWS B11,</b>   |             |             |
|               | <b>FWS-B 16</b>   |             |             |
| Gewinde UNF   | <b>19 mm</b>      |             |             |
| Stanzmaterial | <b>Edelstahl</b>  |             |             |
|               | <b>V2A</b>        |             |             |

Blechlocher FWS-A 25 / FWS-B 21



|               |                    |             |             |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.      | <b>80096</b>       | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269333</b>  | Wandstaerke |             |
|               | <b>323</b>         |             |             |
| Verpackungsei | <b>1</b>           |             |             |
| nheit         |                    |             |             |
| Anzahl        | <b>3</b>           |             |             |
| Ankörnspitzen |                    |             |             |
| Passend für   | <b>FWS-A 25,</b>   |             |             |
| CONFIX™ FWS   | <b>FWS-B 21</b>    |             |             |
| Gewinde UNF   | <b>19 mm</b>       |             |             |
| Stanzmaterial | <b>Kunststoff,</b> |             |             |
|               | <b>Stahl (St)</b>  |             |             |

Blechlocher FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



|                    |                   |             |             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80196</b>      | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333</b> | Wandstaerke |             |
|                    | <b>361</b>        |             |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |             |             |
| Anzahl             | <b>3</b>          |             |             |
| Ankörnspitzen      |                   |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 25,</b>  |             |             |
| CONFiX™ FWS        | <b>FWS-B 21</b>   |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>      |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Edelstahl</b>  |             |             |
|                    | <b>V2A</b>        |             |             |

Blechlocher FWS-A 32 / FWS-B 29



|                    |                    |             |             |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80097</b>       | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333</b>  | Wandstaerke |             |
|                    | <b>330</b>         |             |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>           |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>           |             |             |
| Ankörnspitzen      |                    |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 32,</b>   |             |             |
| CONFiX™ FWS        | <b>FWS-B 29</b>    |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>       |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Kunststoff,</b> |             |             |
|                    | <b>Stahl (St)</b>  |             |             |

Blechlocher FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



|                    |                      |             |             |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80197</b>         | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333378</b> | Wandstaerke |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>             |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>             |             |             |
| Ankörnspitzen      |                      |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 32,</b>     |             |             |
| CONFIX™ FWS        | <b>FWS-B 29</b>      |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>         |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Edelstahl V2A</b> |             |             |

Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36



|                    |                               |             |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80098</b>                  | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333347</b>          | Wandstaerke |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>                      |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>                      |             |             |
| Ankörnspitzen      |                               |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 40,</b>              |             |             |
| CONFIX™ FWS        | <b>FWS-B 36</b>               |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>                  |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Kunststoff, Stahl (St)</b> |             |             |

Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



|                    |                   |             |             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80198</b>      | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333</b> | Wandstaerke |             |
|                    | <b>385</b>        |             |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>          |             |             |
| Ankörnspitzen      |                   |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 40,</b>  |             |             |
| CONFiX™ FWS        | <b>FWS-B 36</b>   |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>      |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Edelstahl</b>  |             |             |
|                    | <b>V2A</b>        |             |             |

Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48



|                    |                    |             |             |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80099</b>       | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333</b>  | Wandstaerke |             |
|                    | <b>255</b>         |             |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>           |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>           |             |             |
| Ankörnspitzen      |                    |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 50,</b>   |             |             |
| CONFiX™ FWS        | <b>FWS-B 48</b>    |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>       |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Kunststoff,</b> |             |             |
|                    | <b>Stahl (St)</b>  |             |             |

|                    |                   |             |             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr.           | <b>80199</b>      | Max.        | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269333</b> | Wandstaerke |             |
|                    | <b>262</b>        |             |             |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |             |             |
| Anzahl             | <b>4</b>          |             |             |
| Ankörnspitzen      |                   |             |             |
| Passend für        | <b>FWS-A 50,</b>  |             |             |
| CONFIX™ FWS        | <b>FWS-B 48</b>   |             |             |
| Gewinde UNF        | <b>19 mm</b>      |             |             |
| Stanzmaterial      | <b>Edelstahl</b>  |             |             |
|                    | <b>V2A</b>        |             |             |

