KEL-DPZ Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP66 / UL Type 12

IP54 IP55 IP64 IP65 IP66 UL TYPE 12

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen (außer bei KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Die KEL-DPZ gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

Produktvarianten & Größen

KEL-DPZ 24|14 gy



Art.-Nr.	**43700**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310461**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**14**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|14 bk



Art.-Nr.	**50700**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315084**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**14**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|15 gy



Art.-Nr.	**43720**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310508**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**15**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk



Art.-Nr.	**50720**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315121**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**15**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy



Art.-Nr.	**43725**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310515**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**16**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 9.7 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|16 bk



Art.-Nr.	**50725**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315138**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**16**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 9.7 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|17 gy



Art.-Nr.	**43705**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310478**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**17**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**16,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**6 x 3.2 - 6.5 mm** **6 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ 24|17 bk



Art.-Nr.	**50705**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315091**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**17**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**16,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**6 x 3.2 - 6.5 mm** **6 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ 24|25 gy



Art.-Nr.	**43710**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310485**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**25**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**12 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.8 - 9.7 mm** **6 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|25 bk



Art.-Nr.	**50710**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315107**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**25**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**12 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.8 - 9.7 mm** **6 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|26 gy



Art.-Nr.	**43711**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269321498**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**26**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**10,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk



Art.-Nr.	**50711**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269321504**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**26**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**10,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy



Art.-Nr.	**43730**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310522**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**32**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**21 x 3.2 - 6.5 mm** **8 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|32 bk



Art.-Nr.	**50730**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315145**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**32**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**21 x 3.2 - 6.5 mm** **8 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|42 gy



Art.-Nr.	**43715**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310492**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**42**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|42 bk



Art.-Nr.	**50715**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315114**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**42**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|121 gy



Art.-Nr.	**43735**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310560**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**121**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**119 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ 24|121 bk



Art.-Nr.	**50735**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315183**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**121**	Ausbruchgröße	**112 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,9 mm**
Länge	**147 mm**	Klemmbereich	**119 x 1.5 - 2.6 mm** **2 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ 16|11 gy



Art.-Nr.	**43815**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269320507**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**11**	Ausbruchgröße	**86 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**120 mm**	Klemmbereich	**11 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|14 gy



Art.-Nr.	**43816**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269320514**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**14**	Ausbruchgröße	**86 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**16,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**120 mm**	Klemmbereich	**5 x 3.2 - 6.5 mm** **5 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ 16|20 gy



Art.-Nr.	**43817**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269320521**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**20**	Ausbruchgröße	**86 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**120 mm**	Klemmbereich	**11 x 3.2 - 6.5 mm** **5 x 5 - 10.2 mm** **4 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|25 gy



Art.-Nr.	**43818**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269320538**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**25**	Ausbruchgröße	**86 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**120 mm**	Klemmbereich	**16 x 3.2 - 6.5 mm** **6 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|34 gy



Art.-Nr.	**43819**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269320545**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**34**	Ausbruchgröße	**86 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**120 mm**	Klemmbereich	**34 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 10|8 gy



Art.-Nr.	**43800**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269324086**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**8**	Ausbruchgröße	**65 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**98,3 mm**	Klemmbereich	**8 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 10|14 gy



Art.-Nr.	**43801**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269324093**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**14**	Ausbruchgröße	**65 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**10,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**98,3 mm**	Klemmbereich	**14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 10|15 gy



Art.-Nr.	**43802**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269324109**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**15**	Ausbruchgröße	**65 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**10,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**98,3 mm**	Klemmbereich	**5 x 3.2 - 6.5 mm** **10 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 10|16 gy



Art.-Nr.	**43803**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269324116**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**16**	Ausbruchgröße	**65 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**98,3 mm**	Klemmbereich	**9 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 10|26 gy



Art.-Nr.	**43804**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269324123**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**26**	Ausbruchgröße	**65 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,8 mm**
Länge	**98,3 mm**	Klemmbereich	**26 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|12 gy



Art.-Nr.	**43809**	Breite	**54 mm**
EAN	**4251269321061**	Höhe	**7,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**7,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**12**	Ausbruchgröße	**52 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**8 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**4,5**
Länge	**85,5 mm**	Klemmbereich	**12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 gy



Art.-Nr.	**43812**	Breite	**54 mm**
EAN	**4251269321030**	Höhe	**7,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**7,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**18**	Ausbruchgröße	**52 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**4,5**
Länge	**85,5 mm**	Klemmbereich	**18 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|18-1 gy



Art.-Nr.	**43811**	Breite	**54 mm**
EAN	**4251269321023**	Höhe	**7,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**7,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**18**	Ausbruchgröße	**52 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**8 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**4,5**
Länge	**85,5 mm**	Klemmbereich	**6 x 2.5 - 5 mm** **5 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|23 gy



Art.-Nr.	**43813**	Breite	**54 mm**
EAN	**4251269321047**	Höhe	**7,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**7,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**23**	Ausbruchgröße	**52 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**4,5**
Länge	**85,5 mm**	Klemmbereich	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **13 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ 6|27 gy



Art.-Nr.	**43814**	Breite	**54 mm**
EAN	**4251269321054**	Höhe	**7,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**7,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**27**	Ausbruchgröße	**52 × 36 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**4,5**
Länge	**85,5 mm**	Klemmbereich	**27 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ-B 13 gy



Art.-Nr.	**43794**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310690**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**13**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-B 13 bk



Art.-Nr.	**50794**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315312**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**13**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **1 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-B 17 gy



Art.-Nr.	**43796**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310706**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**17**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**16,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **2 x 7.5 - 12 mm** **1 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ-B 17 bk



Art.-Nr.	**50796**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315329**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**17**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**16,2 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **2 x 7.5 - 12 mm** **1 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ-B 25 gy



Art.-Nr.	**43798**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269310713**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**25**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 bk



Art.-Nr.	**50798**	Breite	**58 mm**
EAN	**4251269315336**	Höhe	**10 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**25**	Ausbruchgröße	**46 × 46 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Anzahl Schraublöcher	**4**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Länge	**72,8 mm**	Klemmbereich	**25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Art.-Nr.	**43780**	Breite	**29 mm**
EAN	**4251269310676**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**7**	Anzahl Schraublöcher	**2**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**7 x 7.5 - 12 mm**
Länge	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Art.-Nr.	**50780**	Breite	**29 mm**
EAN	**4251269315299**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**7**	Anzahl Schraublöcher	**2**
Max. Kabeldurchmesser	**12 mm**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Farbe	**schwarz**	Klemmbereich	**7 x 7.5 - 12 mm**
Länge	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|21 gy



Art.-Nr.	**43790**	Breite	**29 mm**
EAN	**4251269310683**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**21**	Anzahl Schraublöcher	**2**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
Länge	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|21 bk



Art.-Nr.	**50790**	Breite	**29 mm**
EAN	**4251269315305**	Höhe	**14 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Aufbauhöhe	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**21**	Anzahl Schraublöcher	**2**
Max. Kabeldurchmesser	**6,5 mm**	Durchmesser Schraublöcher	**5,7 mm**
Farbe	**schwarz**	Klemmbereich	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
Länge	**147 mm**		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy



Art.-Nr.	**43682**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269334719**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**24**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**26 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**1 x 4 - 7.5 mm** **18 x 10 - 17 mm** **3 x 15 - 20 mm** **2 x 21 - 26 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy



Art.-Nr.	**43684**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269334733**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**39**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**26 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**14 x 3.2 - 6.5 mm** **1 x 4 - 7.5 mm** **7 x 5 - 10.2 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **9 x 10 - 17 mm** **3 x 15 - 20 mm** **1 x 16 - 22 mm** **2 x 21 - 26 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy



Art.-Nr.	**43686**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269334757**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**42**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**14 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 5 - 10.2 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **18 x 10 - 17 mm** **1 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy



Art.-Nr.	**43683**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269334726**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**54**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**26 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**28 x 3.2 - 6.5 mm** **1 x 4 - 7.5 mm** **14 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **2 x 15 - 20 mm** **2 x 16 - 22 mm** **2 x 21 - 26 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy



Art.-Nr.	**43685**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269334740**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**57**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**28 x 3.2 - 6.5 mm** **14 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **9 x 10 - 17 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy



Art.-Nr.	**43675.001**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269310447**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**72**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**42 x 3.2 - 6.5 mm** **21 x 5 - 10.2 mm** **6 x 9 - 16.2 mm** **3 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk



Art.-Nr.	**43675.101**	Breite	**90 mm**
EAN	**4251269310454**	Höhe	**4 mm**
Verpackungseinheit	**1**	Aufbauhöhe	**4 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**72**	Ausbruchgröße	**192 × 62 mm**
Max. Kabeldurchmesser	**22 mm**	Anzahl Schraublöcher	**6**
Farbe	**schwarz**	Durchmesser Schraublöcher	**5,1 mm**
Länge	**221 mm**	Klemmbereich	**42 x 3.2 - 6.5 mm** **21 x 5 - 10.2 mm** **6 x 9 - 16.2 mm** **3 x 16 - 22 mm**

icotek®
smart cable management