

KEL-FL | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Flachleitungen und Rundleitungen mit Stecker / IP54



IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Die Baureihe KEL-FL ermöglicht einfach, flexibel und schnell die Einführung und Abdichtung von Flachkabeln (z.B. im Aufzugbau) in Kombination mit konfektionierten Rundleitungen (typenabhängig).

Es kommen die Flachleitungstüllen FT und die teilbaren Tüllen der Serie KT zum Einsatz, die ebenfalls geteilt sind. Durch die innovative Konstruktion der Kabeltüllen können Toleranzen an den Flachkabeln sehr gut ausgeglichen werden.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten




Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	17 mm


Vorteile


- Einführung von Flachkabeln und konfektionierten runden Leitungen mit nur einem KEL-Rahmen
- Platz sparende, kompakte Bauform


Produktvarianten & Größen

KEL-FL A 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Länge Breite Höhe	46100 4251269311550 10 1 72 mm 39 mm 17 mm	Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Bestückbar mit Tüllen	17 mm 43 × 24 mm 2 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 1 x FT-1
KEL-FL B 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Länge Breite Höhe	46105 4251269311567 10 1 98 mm 39 mm 17 mm	Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Bestückbar mit Tüllen	17 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 1 x FT-2

KEL-FL C 	Art.-Nr.	46110	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311574	Ausbruchgröße	65 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1
KEL-FL D 	Art.-Nr.	46115	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311581	Ausbruchgröße	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-3
	Höhe	17 mm		
KEL-FL E 	Art.-Nr.	46120	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311598	Ausbruchgröße	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-2
KEL-FL F 	Art.-Nr.	46125	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311604	Ausbruchgröße	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x FT-1
	Höhe	17 mm		
KEL-FL G 	Art.-Nr.	46130	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311611	Ausbruchgröße	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1
KEL-FL H 	Art.-Nr.	46135	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311628	Ausbruchgröße	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-2
KEL-FL I 	Art.-Nr.	46140	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311635	Ausbruchgröße	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	6	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		2 x FT-1

KEL-FL J	Art.-Nr.	46145	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311642	Ausbruchgröße	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL K	Art.-Nr.	46150	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311659	Ausbruchgröße	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-1
	Höhe	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL L	Art.-Nr.	46155	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311666	Ausbruchgröße	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-4
	Höhe	17 mm		