

KEA | 90° Kabeleinführungsadapter

für teilbare Kabeleinführungsleisten und Kabeldurchführungsplatten / bis IP66



IP54

RoHS compliant

IP65

REACH COMPLIANCE

IP66

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB

certified

KEA 24 ist ein Kabeleinführungsadapter zur Aufnahme von verschiedenen icotek Kabeleinführungen der Größe 24. Durch den Adapter können Leitungen im 90° Winkel eingeführt werden. Die Einbaurichtung kann dabei horizontal oder vertikal sein. Die Leitungen sind im Bereich der Ein- und Ausführung gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Die Wandmontage erfolgt entweder über Verschraubung mit Schraube und Mutter oder über Gewindebuchsen. Eine passende Wanddichtung ist im Lieferumfang enthalten. Für den Ausbruch bietet icotek passende Blechlocher an.

Auf den KEA 24 W90 R können die Kabeleinführungsplatten KEL-DP 24 Typ B einfach aufgerastet werden.

Auf den KEA 24 W90 S können die Kabeleinführungsrahmen KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 sowie die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ 24 und KEL-DPU 24 aufgeschraubt werden. Dies ermöglicht das Einführen von konfektionierten und nicht konfektionierten Kabeln.

- Schutzart (KEA + ...):**
- KEL-ER 24: IP54, IP65
 - KEL-U 24: IP54
 - KEL 24: IP54
 - KEL-DPU 24: IP54, IP65
 - KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
 - KEL-DP 24 B: IP54

Kostenloses Leihmuster bestellen

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben,Rasten

Vorteile

- Ermöglicht das Adaptieren von Kabeldurchführungsplatten im 90°-Winkel
- Schnelle und einfache, teils werkzeuglose (R-Variante) Montage
- Hohe Packungsdichte in Kombination mit den Kabeldurchführungsplatten der Größe 24
- Mechanischer Schutz am Kabelein- und ausgang aufgrund des geschlossenen Gehäuses
- Universeller 90° Adapter für viele icotek Produkte der Größe 24
- Platzersparnis innerhalb des Schaltschranks aufgrund des nach außen verlagerten Biegeradius
- Integrierter Kantenschutz


Produktvarianten & Größen

KEA 24 W90 S



Art.-Nr.	48301	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334 658	Anzahl	4
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	157 mm	Durchmesser	6 mm
Breite	75 mm	Schraublöcher	
Höhe	77 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Aufbauhöhe	77 mm	Kabeleinführung	KEL-U 24,
		gen:	KEL 24, KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24

KEA 24 W90 R



Art.-Nr.	48300	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334 641	Anzahl	4
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	157 mm	Durchmesser	6 mm
Breite	75 mm	Schraublöcher	
Höhe	77 mm	Passend für	KEL-DP 24 B
Aufbauhöhe	77 mm	Kabeleinführung	
		gen:	