


KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten, rund

für den Einsatz im Reinraum, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	CE	DNV	RIFA
HL3 EN 45545-2	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR rund ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP66 / IP68 / UL Type 12/4X* abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in rechteckiger Bauform für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

*4X nur für den Innenbereich

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Produktvarianten & Größen

Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


KEL-DPZ 25|3 CR gy



Art.-Nr. **43736.601**
EAN **4251269328268**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy



Art.-Nr. **43736.600**
EAN **4251269327964**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR bk



Art.-Nr. **50736.601**
EAN **4251269328411**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk



Art.-Nr. **50736.600**
EAN **4251269328114**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 CR gy



Art.-Nr. **43737.601**
EAN **4251269328275**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR bk



Art.-Nr. **50737.601**
EAN **4251269328428**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr. **50737.600**
EAN **4251269328121**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 CR gy



Art.-Nr. **43732.601**
EAN **4251269328237**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M32**
Gewinde **M32 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43732.600**
EAN **4251269327933**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M32**
Gewinde **M32 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk




Art.-Nr.	50732.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328381	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	12,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50732.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328084	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	12,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy




Art.-Nr.	43733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328244	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43733.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269327940	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk




Art.-Nr.	50733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328398	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50733.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328091	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy




Art.-Nr.	43734.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328251	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43734.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269327957	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR bk




Art.-Nr.	50734.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328404	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk














Art.-Nr.	50734.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328107	Außendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 CR gy




Art.-Nr.	43741.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328282	Außendurchmesser	52 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	40,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgröße, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M40 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40 8 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43741.600 4251269327988 5 8 10,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 40 8 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50741.601 4251269328435 5 8 10,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 40 8 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50741.600 4251269328138 5 8 10,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 50 8 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43750.601 4251269328299 5 8 12,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 8 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43750.600 4251269327995 5 8 12,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 8 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50750.601 4251269328442 5 8 12,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50 8 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50750.600 4251269328145 5 8 12,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 10 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43751.601 4251269328305 5 10 22,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
KEL-DPZ 50 10 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43751.600 4251269328008 5 10 22,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
KEL-DPZ 50 10 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50751.601 4251269328459 5 10 22,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
KEL-DPZ 50 10 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50751.600 4251269328152 5 10 22,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR gy



Art.-Nr. **43752.601**
EAN **4251269328312**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe
Außendurchmesser **62 mm**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy



Art.-Nr. **43752.600**
EAN **4251269328015**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe
Außendurchmesser **62 mm**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR bk



Art.-Nr. **50752.601**
EAN **4251269328466**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe
Außendurchmesser **62 mm**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk



Art.-Nr. **50752.600**
EAN **4251269328169**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe
Außendurchmesser **62 mm**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 50|19 CR gy



Art.-Nr. **43758.601**
EAN **4251269328336**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **19**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe
Außendurchmesser **62 mm**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43758.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328039	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR bk




Art.-Nr.	50758.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328480	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR bk
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50758.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328183	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR gy




Art.-Nr.	43756.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328329	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43756.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328022	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50756.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328176	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk




Art.-Nr.	50756.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328473	Außendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy




Art.-Nr.	43760.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328343	Außendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy





Art.-Nr.	43760.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328046	Außendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 CR bk





Art.-Nr.	50760.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328497	Außendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

	KEL-DPZ 63 9 CR (S)VOC bk				
	Art.-Nr.	50760.600	Aufbauhöhe	8 mm	
	EAN	4251269328190	Außendurchmesser	75 mm	
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm	
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M63	
	Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5	
	Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm	
	Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja	
			Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm	
				3 x 5 - 10.2 mm	
				4 x 9 - 16.2 mm	
			1 x 16 - 22.2 mm		


	KEL-DPZ 63 13 CR gy				
	Art.-Nr.	43761.601	Aufbauhöhe	8 mm	
	EAN	4251269328350	Außendurchmesser	75 mm	
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm	
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M63	
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5	
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm	
	Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein	
			Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm	
				4 x 5 - 10.2 mm	
			5 x 9 - 16.2 mm		

	KEL-DPZ 63 13 CR (S)VOC gy				
	Art.-Nr.	43761.600	Aufbauhöhe	8 mm	
	EAN	4251269328053	Außendurchmesser	75 mm	
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm	
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M63	
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5	
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm	
	Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja	
			Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm	
				4 x 5 - 10.2 mm	
			5 x 9 - 16.2 mm		

	KEL-DPZ 63 13 CR bk				
	Art.-Nr.	50761.601	Aufbauhöhe	8 mm	
	EAN	4251269328503	Außendurchmesser	75 mm	
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm	
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M63	
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5	
	Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm	
	Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein	
			Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm	
				4 x 5 - 10.2 mm	
			5 x 9 - 16.2 mm		

	KEL-DPZ 63 13 CR (S)VOC bk				
	Art.-Nr.	50761.600	Aufbauhöhe	8 mm	
	EAN	4251269328206	Außendurchmesser	75 mm	
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm	
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M63	
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5	
	Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm	
	Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja	
			Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm	
				4 x 5 - 10.2 mm	
			5 x 9 - 16.2 mm		


KEL-DPZ 63|14 CR gy



Art.-Nr. **43762.601**
EAN **4251269328367**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy



Art.-Nr. **43762.600**
EAN **4251269328060**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR bk



Art.-Nr. **50762.601**
EAN **4251269328510**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk



Art.-Nr. **50762.600**
EAN **4251269328213**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**


KEL-DPZ 63|35 CR gy



Art.-Nr. **43763.601**
EAN **4251269328374**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy



Art.-Nr. **43763.600**
EAN **4251269328060**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Außendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 63|35 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm