

KEL-QTA | Geschlitzte Kabeleinführungsplatten, rastbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



Die Baureihe KEL-QTA bietet dem Anwender die Möglichkeit, auf einfachste Weise und ohne Werkzeug sowohl mit Steckern konfektionierte als auch nicht konfektionierte Leitungen einzuführen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA verbindet den Einsatz von geschlitzten QT Kabeltüllen mit der Membrantechnik der KEL-DP Kabeldurchführungen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA passt auf Standardausbrüche für 24- und 10-polige Industriesteckverbinder. Die kompakte Kabeleinführungsplatte KEL-QTA-B setzt auf Ausbrüche 45.5 x 45.5 mm, die runde Variante auf Ausbrüche mit 32 und 50 mm im Durchmesser auf.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	5 mm

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsplatten
- Erhältlich für eine Vielzahl von Ausbruchgrößen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen

	KEL-QTA 24 4 A	Art.-Nr.	43644	Höhe	12 mm
		EAN	4251269310379	Aufbauhöhe	5 mm
		Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
		Für max. Anzahl Leitungen	16	Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
		Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Breite	44 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein


	KEL-QTA 24 4 B	Art.-Nr.	43645	Höhe	12 mm
		EAN	4251269310386	Aufbauhöhe	5 mm
		Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
		Für max. Anzahl Leitungen	16	Für min. Wandstärke	2,8 mm
		Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
		Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Breite	44 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QTA24|2-DP 18 A




Art.-Nr.	43642	Breite	44 mm
EAN	4251269310355	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	16 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA24|2-DP 18 B




Art.-Nr.	43643	Breite	44 mm
EAN	4251269310362	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	16 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|2-DP 6 A




Art.-Nr.	43656	Breite	44 mm
EAN	4251269310409	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|2-DP 6 B




Art.-Nr.	43659	Breite	44 mm
EAN	4251269310423	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	75 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|1-DP 18 A





Art.-Nr.	43655	Breite	44 mm
EAN	4251269310393	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	22	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein


KEL-QTA 10|1-DP 18 B





Art.-Nr.	43658	Breite	44 mm
EAN	4251269310416	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	22	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	75 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein

KEL-QTA-B4 A 	Art.-Nr.	43660	Höhe	11 mm
	EAN	4251269310430	Aufbauhöhe	5 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	55 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
	Breite	55 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QTA 32 A 	Art.-Nr.	43632		
	EAN	4251269310331		
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	4		
	Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm		
	Höhe	12 mm		
	Aufbauhöhe	5 mm		
	Für min. Wandstärke	1,5 mm		
	Für max. Wandstärke	2,5 mm		
	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm		
	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein		

KEL-QTA 32 B 	Art.-Nr.	43636		
	EAN	4251269310348		
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	4		
	Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm		
	Höhe	12 mm		
	Aufbauhöhe	5 mm		
	Für min. Wandstärke	2,8 mm		
	Für max. Wandstärke	4 mm		
	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm		
	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein		

KEL-QTA 50 A 	Art.-Nr.	43622		
	EAN	4251269310317		
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	8		
	Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm		
	Höhe	12 mm		
	Aufbauhöhe	5 mm		
	Für min. Wandstärke	1,5 mm		
	Für max. Wandstärke	2,5 mm		
	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm		
	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein		

KEL-QTA 50 B 	Art.-Nr.	43626		
	EAN	4251269310324		
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	8		
	Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm		
	Höhe	12 mm		
	Aufbauhöhe	5 mm		
	Für min. Wandstärke	2,8 mm		
	Für max. Wandstärke	4 mm		
	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm		
	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein		

