

# KT-DPF | Mehrbereich-Kabeltüllen, schwarz

in Pyramidenform, für Leitungsdurchmesser 3 - 26 mm / IP54



IP54

RISA

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KT-DPF eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

**KT-DPF schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.**

Durch ihre Pyramidenform lassen sich auch starre Leitungen flexibel einführen. Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen mit einem Kabelbinder zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die KT-DPF sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KT-DPF klein deckt den Durchmesserbereich 3 bis 12 mm, die Baureihe KT-DPF groß den Durchmesserbereich 4 bis 26 mm ab.

**Die KT-DPF Tüllen sind wie folgt zu schneiden:** Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-HB
<b>Temperaturbereich</b>	-30 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	höhere chemische Beständigkeit

## Vorteile

- Großer Klemmbereich: von 3 bis 26 mm Kabeldurchmesser mit nur 3 Tüllen
- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

## Produktvarianten & Größen


### KT-DPF-A bk



Art.-Nr.	<b>41360</b>
EAN	<b>4251269307102</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>21 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>


Höhe	<b>50 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>33 mm</b>
Klemmbereich	<b>3 - 12 mm</b>
Klemmbereich	<b>1 x 3 - 12 mm</b>

### KT-DPF-B bk



Art.-Nr.	<b>41361</b>
EAN	<b>4251269307119</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>

Höhe	<b>59 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>42 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>4 - 18 mm</b>
Klemmbereich	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41362**  
**4251269307126**  
**10**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

**59 mm**  
**42 mm**  
**Rundleitung**  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management