

KTMB 183 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL 183

für Leitungsdurchmesser 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB 183 kommen bei der Einführung von Leitungen bis zu 75 mm zum Einsatz. Hierzu passen die [Kabeleinführungsrahmen KEL 183](#).

Diese Mehrbereichstüllen sind nicht geteilt und haben eine vordefinierte Öffnung, durch die das Kabel hindurch geschoben werden muss.

Die Blindtülle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann jedoch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurchmesser abzüglich 10 mm) auch als Mehrbereichstülle für Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei

Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 75 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich

Produktvarianten & Größen


KTMB-O



Art.-Nr.	41410
EAN	4251269307133
Verpackungseinheit	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	91 mm
Breite	86 mm
Höhe	19 mm


Aufbauhöhe	2 mm
Blindtülle	1
Klemmbereich	Blindtülle

KTMB-P



Art.-Nr.	41415
EAN	4251269307140
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	91 mm
Breite	86 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	34 - 44 mm
Klemmbereich	1 x 34 - 44 mm


KTMB-Q

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41420
4251269307157
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm


KTMB-R

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41425
4251269307164
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm

KTMB-S

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41430
4251269307171
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm