

KTMBs | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, schwarz

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBs schwarz kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die KTMBs dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

KTMBs schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBs lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBs-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 90 C°
Eigenschaften	höhere chemische Beständigkeit

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen


KTMBs 4-7 klein (schwarz), variabler Tüllenklemmbereich 4-7 mm



Art.-Nr.	51380
EAN	4251269336966
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	schwarz
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	4 - 7 mm
Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm


KTMBs 6-9 klein (schwarz), variabler Tüllenklemmbereich 6-9 mm



Art.-Nr.	51381
EAN	4251269336973
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	schwarz
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	6 - 9 mm
Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm

KTMBS 8-11 klein
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich 8-
11 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51382
4251269336980
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMBS 10-12 klein
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
10-12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51383
4251269336997
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMBS 12-15 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
12-15 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51384
4251269337000
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMBS 14-17 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
14-17 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51385
4251269337017
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMBS 16-19 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
16-19 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51386
4251269337024
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm


Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21 groß (schwarz), variabler Tüllenklembereich 18-21 mm	Art.-Nr.	51387	Höhe	19 mm
	EAN	4251269337031	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klembereich	18 - 21 mm
	Farbe	schwarz	Klembereich	1 x 18 - 21 mm
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		




KTMB5 20-23 groß (schwarz), variabler Tüllenklembereich 20-23 mm	Art.-Nr.	51388	Höhe	19 mm
	EAN	4251269337048	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klembereich	20 - 23 mm
	Farbe	schwarz	Klembereich	1 x 20 - 23 mm
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		



KTMB5 22-25 groß (schwarz), variabler Tüllenklembereich 22-25 mm	Art.-Nr.	51389	Höhe	19 mm
	EAN	4251269337055	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klembereich	22 - 25 mm
	Farbe	schwarz	Klembereich	1 x 22 - 25 mm
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		



KTMB5 24-27 groß (schwarz), variabler Tüllenklembereich 24-27 mm	Art.-Nr.	51390	Höhe	19 mm
	EAN	4251269337062	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klembereich	24 - 27 mm
	Farbe	schwarz	Klembereich	1 x 24 - 27 mm
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		



KTMB5 26-29 groß (schwarz), variabler Tüllenklembereich 26-29 mm	Art.-Nr.	51391	Höhe	19 mm
	EAN	4251269337079	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klembereich	26 - 29 mm
	Farbe	schwarz	Klembereich	1 x 26 - 29 mm
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		

