

KVT 80 | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, für Ausbruch M80 / IP54 / UL Type 12



Die KVT 80 ist eine teilbare Kabelverschraubung, die es ermöglicht, Leitungen mit Stecker einzuführen und mit IP54 abzudichten.

Je nach Modell können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 24 Leitungen können unter Verwendung von [Mehrfach-Kabeltüllen](#) mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die [Kabeltüllen](#) erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung der geführten Leitungen zu erzielen.

Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System für Wandstärken von 1.5 bis 10 mm eingesetzt werden. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben


Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444

Produktvarianten & Größen


KVT 80 6 gy	Art.-Nr.	45237	Aufbauhöhe	16 mm
	EAN	4251269311376	Ausbruchgröße, metrisch	M80
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, rund	80 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	24	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Außendurchmesser	100 mm		

KVT 80 6 bk	Art.-Nr.	45238	Aufbauhöhe	16 mm
	EAN	4251269311383	Ausbruchgröße, metrisch	M80
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, rund	80 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	24	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm		
	Farbe	schwarz		
	Außendurchmesser	100 mm		

KVT 80|3 gy

Art.-Nr. **45236**
EAN **4251269311369**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M80**
Ausbruchgröße, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT groß

KVT 80|3 bk

Art.-Nr. **45239**
EAN **4251269311390**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **schwarz**
Außendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M80**
Ausbruchgröße, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT groß

icotek[®]
smart cable management