

QT-AT-M | QT-AT-K-M | Adaptertüllen

mit Innengewinde M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Die Adaptertülle QT-AT-M ist auf Basis einer QT Kabeltülle groß aufgebaut. In dieser Tülle ist ein Polyamidkorpus integriert. Verfügbar ist die QT-AT-M mit Innengewinde M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 und M25 x 1.5.

Die QT-AT-M bietet sich hervorragend an, um eine Schnittstelle für Signal-, Daten-, Leistungs- oder Hybridsteckverbinder zu schaffen, indem diese je nach Anforderung einfach in das Gewinde der QT-AT-M eingeschraubt werden. An der QT-AT-M können auch Druckausgleichselemente oder Schlauchverschraubungen bis M25 x 1.5 eingeschraubt werden. Zum Verschließen der neuen Adaptertülle mit metrischem Innengewinde QT-AT-M bietet icotek auch [Verschlusschrauben](#) für die Größen M16, M20 und M25 an.

Die Adaptertülle QT-AT-K-M ist auf Basis einer QT Kabeltülle klein aufgebaut. In dieser Tülle ist ein vernickelter Messingkorpus integriert. Verfügbar ist die QT-AT-K-M mit Innengewinde M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 und M12 x 1.5.

Durch den Einsatz der QT-AT-K-M Adaptertülle können z.B. Pneumatik-Schott-Steckverbindungen M 12x1,0, zahlreiche Rundsteckverbinder und Druckausgleichselemente direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden.

QT-AT-M und QT-AT-K-M Adaptertüllen sind passend für alle QT-tüllenbasierten teilbaren [KEL-QUICK Kabeleinführungssysteme](#).


Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile


- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung


Produktvarianten & Größen


QT-AT-K-M M5 x 0.5	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	42604 4251269323423 5 M5 x 0,5 20 mm 19 mm 12 mm	Aufbauhöhe	2 mm
				


QT-AT-K-M M8 x 1.0	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	42605 4251269323430 5 M8 x 1,0 20 mm 19 mm 12 mm	Aufbauhöhe	2 mm
				


QT-AT-K-M M8 × 0.5	Art.-Nr.	42609	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269323829		
	Verpackungseinheit	5		
	Gewinde	M8 × 0,5		
	Länge	20 mm		
	Breite	19 mm		
	Höhe	12 mm		


QT-AT-K-M M12 × 1.0	Art.-Nr.	42606	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269323447		
	Verpackungseinheit	5		
	Gewinde	M12 × 1,0		
	Länge	20 mm		
	Breite	19 mm		
	Höhe	12 mm		

QT-AT-K-M M12 × 1.5	Art.-Nr.	42607	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269323454		
	Verpackungseinheit	5		
	Gewinde	M12 × 1,5		
	Länge	20 mm		
	Breite	19 mm		
	Höhe	12 mm		

QT-AT-M 12 × 1.0	Art.-Nr.	42596	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269322952		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M12 × 1,0		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	19		

QT-AT-M 16 × 1.5	Art.-Nr.	42597	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269322969		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M16 × 1,5		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	19		

QT-AT-M 20 × 1.5	Art.-Nr.	42598	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269322976		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M20 × 1,5		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	19		

QT-AT-M 25 × 1.5	Art.-Nr.	42599	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269322983		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M25 × 1,5		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	19		

