

Blechlocher CONFIX™

für Ausbrüche von CONFIX™ Schlauchdurchführungen



Mit diesen Blechlochern können die speziellen Ausbruchformen für die CONFIX™ Flanschwinkel für Wellschläuche gestanzt werden.

Für max. 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind für das Handhydraulikgerät und die Hydraulik-Fußpumpe geeignet. Für die Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48 empfehlen wir ausschließlich die Hydraulik-Fußpumpe.

Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- Kontermutter
- 1 Kunststoffkoffer

Technische Daten

Material	Stahl, gehärtet und brüniert
Brandklasse	

Vorteile

- Für spezielle Ausbruchformen für CONFIX™ Flanschwinkel
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

Produktvarianten & Grössen

Blechlocher FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Art.-Nr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	3		
Ankörnspitzen			
Passend für CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff, Stahl (St)		

Blechlocher FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A



Art.-Nr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	354		
Verpackungsei	1		
nheit			
Anzahl	3		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 16,		
CONFIX™ FWS	FWS-A 20,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Edelstahl		
	V2A		

Blechlocher FWS-A 25 / FWS-B 21



Art.-Nr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	323		
Verpackungsei	1		
nheit			
Anzahl	3		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 25,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 21		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff,		
	Stahl (St)		

Blechlocher FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



Art.-Nr.	80196	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	361		
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	3		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 25,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 21		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Edelstahl		
	V2A		

Blechlocher FWS-A 32 / FWS-B 29



Art.-Nr.	80097	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	330		
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	4		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 32,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 29		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff,		
	Stahl (St)		

Blechlocher FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



Art.-Nr.	80197	Max.	2 mm
EAN	4251269333378	Wandstaerke	
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	4		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Edelstahl V2A		

Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36



Art.-Nr.	80098	Max.	2 mm
EAN	4251269333347	Wandstaerke	
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	4		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff, Stahl (St)		

Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



Art.-Nr.	80198	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	385		
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	4		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 40,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 36		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Edelstahl		
	V2A		

Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48



Art.-Nr.	80099	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	255		
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	4		
Ankörnspitzen			
Passend für	FWS-A 50,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 48		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff,		
	Stahl (St)		

Art.-Nr. **80199** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
262

Verpackungsei **1**

nheit

Anzahl **4**

Ankörnsitzen

Passend für **FWS-A 50,**

CONFIX™ FWS **FWS-B 48**

Gewinde UNF **19 mm**

Stanzmaterial **Edelstahl**

V2A



icotek®
smart cable management