

KEL-QUICK | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Die Baureihe KEL-QUICK ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die geschlitzten Tüllen der Serien [QT](#) und [QTMB](#) zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlußdeckel auf den mit Tüllen bestückten Rahmen aufgerastet. Leitungen von 1 bis 29 mm Durchmesser können eingeführt mit IP54 abgedichtet werden.

Die Kabeleinführung KEL-QUICK passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-QUICK-B setzt auf Ausbrüche 46 × 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-QUICK-E zeichnet sich durch die platzsparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den [KEL-SNAP Montagerahmen](#). Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei, rostfrei
Montageart	Schrauben,Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile

- Schnelle Montage durch Verrasten des Rahmens ohne Werkzeug und Schrauben
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen


KEL-QUICK 24|10



Art. -Nr.	42410
EAN	4251269308673
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	40
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	147 mm
Breite	58 mm


Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	10 x QT klein

KEL-QUICK 24|7




Art.-Nr.	42412	Höhe	17 mm
EAN	4251269321559	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein 1 x QT gross

KEL-QUICK 24|4




Art.-Nr.	42413	Höhe	17 mm
EAN	4251269321566	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein 2 x QT gross

KEL-QUICK 16|8




Art.-Nr.	42418	Höhe	17 mm
EAN	4251269308703	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x QT klein

KEL-QUICK 16|5




Art.-Nr.	42425	Höhe	17 mm
EAN	4251269321573	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein 4 x QT gross

KEL-QUICK 16|2





Art.-Nr.	42426	Höhe	17 mm
EAN	4251269321580	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT gross


KEL-QUICK 10|6



Art.-Nr.	42420	Höhe	17 mm
EAN	4251269316821	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein

KEL-QUICK 10 3 	Art.-Nr.	42427	Höhe	17 mm
	EAN	4251269321597	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein
				1 x QT gross


KEL-QUICK-B4 	Art.-Nr.	42434	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308727	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QUICK-B1 	Art.-Nr.	42435	Höhe	17 mm
	EAN	4251269333231	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT gross

KEL-QUICK-E5 	Art.-Nr.	42424	Höhe	17 mm
	EAN	4251269316869	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	2
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	38 mm	Bestückbar mit Tüllen	5 x QT klein

KEL-QUICK-E4 	Art.-Nr.	42423	Höhe	17 mm
	EAN	4251269316852	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 24 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	2
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	38 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QUICK-E3 	Art.-Nr.	42422	Höhe	17 mm
	EAN	4251269316845	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 24 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Anzahl Schraublöcher	2
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	38 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x QT klein

KEL-QUICK-E2 	Art.-Nr.	42421	Höhe	17 mm
	EAN	4251269316838	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	43 × 24 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	8	Anzahl Schraublöcher	2
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	38 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

