

KEL | Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



IP54



UL TYPE 12



CE



DNV



RIWA



HL3



ECOLAB certified

UV

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende [KT Kabeltülle](#) wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der [Montagerahmen KEL-SNAP](#) eingesetzt werden.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren [Baugruppen-Konfigurator](#).

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
Montageart	Schrauben, Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile

- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Grössen

KEL 24|10




Art.-Nr.	42241
EAN	4251269308277
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	40
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	58 mm


Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24|10 V2A


Art.-Nr.	42241.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308284	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24|7


Art.-Nr.	42247	Höhe	17 mm
EAN	4251269308314	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
			1 x KT gross

KEL 24|7 V2A


Art.-Nr.	42247.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308321	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
			1 x KT gross

KEL 24|5


Art.-Nr.	42248	Höhe	17 mm
EAN	4251269308338	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein


KEL 24|5 V2A


Art.-Nr.	42248.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308345	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein


KEL 24|4


Art.-Nr.	42244	Höhe	17 mm
EAN	4251269308291	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
			2 x KT gross


KEL 24 4 V2A	Art.-Nr.	42244.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308307	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	2 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 24 15-E	Art.-Nr.	42209	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308017	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	60	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	15 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24 15-E V2A	Art.-Nr.	42209.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308024	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	60	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	15 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24 12-E	Art.-Nr.	42208	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307997	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	45	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	11 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

KEL 24 12-E V2A	Art.-Nr.	42208.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308000	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	45	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	11 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

KEL 24 10-E	Art.-Nr.	49056	Höhe	17 mm
	EAN	4251269312212	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	39	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	10 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 24|10-E V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

49056.200
4251269312229
1
40
35 mm
147 mm
83 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
10 x KT klein


KEL 24|9-E

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
7 x KT klein
2 x KT gross


KEL 24|9-E V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
7 x KT klein
2 x KT gross


KEL 24|20-MT

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
20 x KT klein


KEL 24|20-MT V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Edelstahl V2A
20 x KT klein


KEL 24|17-MT

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
16 x KT klein
1 x KT gross


KEL 24|17-MT V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Edelstahl V2A
16 x KT klein
1 x KT gross


KEL 24|14-MT

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42225
4251269308154
1
50
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
12 x KT klein
2 x KT gross


KEL 24|14-MT V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Edelstahl V2A
12 x KT klein
2 x KT gross


KEL 24|11-MT

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
8 x KT klein
3 x KT gross


KEL 24|11-MT V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Edelstahl V2A
8 x KT klein
3 x KT gross


KEL 24|8-MT

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm


Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
4 x KT klein
4 x KT gross

KEL 24|8-MT V2A


Art.-Nr.	42221.200
EAN	4251269308086
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	20
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	102 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT gross

KEL 24|30-2MT


Art.-Nr.	42234
EAN	4251269308253
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	120
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	30 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24|30-2MT V2A


Art.-Nr.	42234.200
EAN	4251269308260
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	120
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	30 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24|27-2MT


Art.-Nr.	42233
EAN	4251269308239
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	105
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	26 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

KEL 24|27-2MT V2A


Art.-Nr.	42233.200
EAN	4251269308246
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	105
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	26 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

KEL 24|24-2MT


Art.-Nr.	42227
EAN	4251269308192
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	90
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	22 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross

KEL 24|24-2MT V2A


Art.-Nr. **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **90**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **22 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT gross**

KEL 24|21-2MT


Art.-Nr. **42226**
 EAN **4251269308178**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **75**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT gross**

KEL 24|21-2MT V2A


Art.-Nr. **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **75**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT gross**

KEL 24|12-2MT


Art.-Nr. **42223**
 EAN **4251269308116**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **30**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**


Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT gross**


KEL 24|12-2MT V2A


Art.-Nr. **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **30**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**


Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT gross**


KEL 16 8	Art.-Nr.	42168	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307911	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 16 8 V2A	Art.-Nr.	42168.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307928	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	30	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 5	Art.-Nr.	42165	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307898	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

KEL 16 5 V2A	Art.-Nr.	42165.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307904	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross


KEL 16 4	Art.-Nr.	42164	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307874	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 4 V2A	Art.-Nr.	42164.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307881	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16|2


Art.-Nr. **42162**
 EAN **4251269307850**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT gross**

KEL 16|2 V2A


Art.-Nr. **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT gross**

KEL 16|12-E


Art.-Nr. **42141**
 EAN **4251269307713**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **48**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **84 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 66 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **12 x KT klein**

KEL 16|12-E V2A


Art.-Nr. **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **48**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **84 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 66 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **12 x KT klein**

KEL 16|6-E


Art.-Nr. **42140**
 EAN **4251269307690**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **84 mm**


Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 66 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**
2 x KT gross


KEL 16|6-E V2A


Art.-Nr. **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **84 mm**


Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 66 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**
2 x KT gross


KEL 16 16-MT	Art.-Nr.	42145	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307775	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	64	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	16 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 16 16-MT V2A	Art.-Nr.	42145.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307782	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	61	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	16 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 10-MT	Art.-Nr.	42144	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307751	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross

KEL 16 10-MT V2A	Art.-Nr.	42144.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307768	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 16 4-MT	Art.-Nr.	42143	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307737	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT gross
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 4-MT V2A	Art.-Nr.	42143.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307744	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT gross
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16|24-2MT


Art.-Nr. **42149**
 EAN **4251269307836**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **96**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|24-2MT V2A


Art.-Nr. **42149.200**
 EAN **4251269307843**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **96**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|12-2MT


Art.-Nr. **42148**
 EAN **4251269307812**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **36**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT gross**

KEL 16|12-2MT V2A


Art.-Nr. **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **36**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT gross**

KEL 16|6-2MT


Art.-Nr. **42147**
 EAN **4251269307799**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT gross**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|6-2MT V2A

Art.-Nr. **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgrösse **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT gross**
 Bestückbar mit Tüllen


KEL 10|6

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
6 x KT klein


KEL 10|6 V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
6 x KT klein


KEL 10|3

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
2 x KT klein
1 x KT gross


KEL 10|3 V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
2 x KT klein
1 x KT gross


KEL-B4

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
4 x KT klein


KEL-B4 V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
4 x KT klein


KEL-B1

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
1 x KT gross

KEL-B1 V2A

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Edelstahl V2A
1 x KT gross