

KTMB5 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, grau

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB5 grau kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die neue KTMB5 dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMB5 lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMB5-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54 / UL Type 12.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Grössen


KTMB5 4-7 klein (grau), variabler Tüllenklammereich 4-7 mm



Art.-Nr.	41380
EAN	4251269324987
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm






Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	4 - 7 mm
Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9 klein (grau), variabler Tüllenklammereich 6-9 mm



Art.-Nr.	41381
EAN	4251269324994
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	6 - 9 mm
Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 klein**(grau), variabler
Tüllenklembereich 8-
11 mm**Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite**41382**
4251269325007
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mmHöhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich**19 mm**
2 mm
Rundleitung
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm**KTMB5 10-12 klein
(grau), variabler
Tüllenklembereich
10-12 mm**Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite**41383**
4251269325014
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mmHöhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich**19 mm**
2 mm
Rundleitung
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm**KTMB5 12-15 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
12-15 mm**Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite**41384**
4251269325021
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mmHöhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich**19 mm**
2 mm
Rundleitung
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm**KTMB5 14-17 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
14-17 mm**Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite**41385**
4251269325038
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mmHöhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich**19 mm**
2 mm
Rundleitung
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm**KTMB5 16-19 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
16-19 mm**Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite**41386**
4251269325045
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mmHöhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich**19 mm**
2 mm
Rundleitung
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


**KTMS 18-21 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
18-21 mm**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41387
4251269325052
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




**KTMS 20-23 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
20-23 mm**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41388
4251269325069
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




**KTMS 22-25 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
22-25 mm**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41389
4251269325076
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




**KTMS 24-27 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
24-27 mm**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41390
4251269325083
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



**KTMS 26-29 groß
(grau), variabler
Tüllenklembereich
26-29 mm**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41391
4251269325090
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

