

KVT 80 | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, für Ausbruch M80 / IP54 / UL Type 12



IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

RIA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

Die KVT 80 ist eine teilbare Kabelverschraubung, die es ermöglicht, Leitungen mit Stecker einzuführen und mit IP54 abzudichten.

Je nach Modell können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 24 Leitungen können unter Verwendung von [Mehrfach-Kabeltüllen](#) mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die [Kabeltüllen](#) erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung der geführten Leitungen zu erzielen.

Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System für Wandstärken von 1.5 bis 10 mm eingesetzt werden. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444

Produktvarianten & Grössen


KVT 80|6 gy



Art.-Nr. **45237**
EAN **4251269311376**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **24**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **100 mm**


Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **6 x KT klein**

KVT 80|6 bk




Art.-Nr. **45238**
EAN **4251269311383**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **24**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **schwarz**
Aussendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **6 x KT klein**

KVT 80|3 gy

Art.-Nr. **45236**
EAN **4251269311369**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT gross

KVT 80|3 bk

Art.-Nr. **45239**
EAN **4251269311390**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **schwarz**
Aussendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT gross

icotek[®]
smart cable management