

KVT-W90 | Kabelverschraubung 90°, teilbar

für Leitungen mit Stecker, mit Gewinde M32/M50 / IP54



Bei der Bauform KVT-W90 handelt es sich um eine teilbare Kabelverschraubung zur Einführung von Schläuchen und Leitungen mit Steckern im 90° Winkel. Die Baureihe eignet sich besonders als Halterung von Wellschläuchen. Durch die feine Abstufung der Tüllendurchmesser kann eine hervorragende Anpassung an den Schlauch oder die Leitungen vorgenommen werden.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Geschlossene Gegenmuttern sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten. icotek bietet darüber hinaus auch teilbare Gegenmuttern an.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter


Vorteile

- Einführung im 90° Winkel zum Gehäuse
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten

Produktvarianten & Grössen


	KVT 32-W90 gy	Art.-Nr.	45404	Aufbauhöhe	26 mm
		EAN	4251269311406	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
		Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
		Für max. Anzahl Leitungen	4	Gewinde	M32 x 1,5
		Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Gewindelänge	11,5 mm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
		Höhe	40 mm		

	KVT 32-W90 bk	Art.-Nr.	45406	Aufbauhöhe	26 mm
		EAN	4251269311413	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
		Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
		Für max. Anzahl Leitungen	4	Gewinde	M32 x 1,5
		Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Gewindelänge	11,5 mm
		Farbe	schwarz	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
		Höhe	40 mm		

KVT 50|4-W90 gy


Art.-Nr. **45424**
EAN **4251269311444**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|4-W90 bk


Art.-Nr. **45426**
EAN **4251269311451**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|1-W90 gy

Art.-Nr. **45414**
EAN **4251269311420**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**

KVT 50|1-W90 bk

Art.-Nr. **45416**
EAN **4251269311437**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**