

Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los CONFIX™ FWS.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices FWS-A 50 / FWS-B 48 recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Especificaciones

Material	Acero templado y pavonado
Combustibilidad	

Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas CONFIX™ FWS
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora manual hidráulica de icotek u otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Ref.	80095	Espesor	2 mm
EAN	4251269333316	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	3		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)		

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16 V2A



Ref.	80195	Espesor	2 mm
EAN	4251269333354	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	3		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		

Matriz FWS-A 25 / FWS-B 21



Ref.	80096	Espesor	2 mm
EAN	4251269333323	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	3		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)		

Matriz FWS-A 25 / FWS-B 21 V2A



Ref.	80196	Espesor	2 mm
EAN	4251269333361	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	3		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		

Matriz FWS-A 32 / FWS-B 29



Ref.	80097	Espesor	2 mm
EAN	4251269333330	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 32, FWS-B 29		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)		

Matriz FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A



Ref.	80197	Espesor	2 mm
EAN	4251269333378	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 32, FWS-B 29		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		

Matriz FWS-A 40 / FWS-B 36



Ref.	80098	Espesor	2 mm
EAN	4251269333347	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 40, FWS-B 36		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)		

Matriz FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



Ref.	80198	Espesor	2 mm
EAN	4251269333385	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 40, FWS-B 36		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		

Matriz FWS-A 50 / FWS-B 48



Ref.	80099	Espesor	2 mm
EAN	4251269333255	máximo de pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)		



Ref.	80199	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	262	pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	4		
Válido para CONFIX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		