

EMC-KEL-DS | Pasamuros partido y conductivo EMC

para cables conectorizados / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

El pasamuros apantallado EMC-KEL-DS posee un marco metalizado (galvanizado) para crear así una superficie conductiva.

El inserto de la parte frontal (KT) aporta estanqueidad y sujeta el cable ante tracción. el inserto conductivo de la parte trasera (EMC-KT), abraza la pantalla del cable y deriva al marco los ruidos conducidos por la pantalla.

El marco EMC-KEL-DS coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm o de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar.

Una junta de estanqueidad conductiva e incluida en el suministro del EMC-KEL-DS pone en contacto el marco del pasamuros y la pared del armario.

Especificaciones



Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Poliamida de alta conductividad
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Funciones de antitracción y estanqueidad separadas de la función de conexión con la pantalla del cable
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360° con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos



EMC-KEL-DS 24|10



Ref.	99410
EAN	4251269322679
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm


Altura	40 mm
Altura de montaje	40 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	10 x EMC-KT pequeño 10 x KT pequeño

EMC-KEL-DS 24|7



Ref.	99411
EAN	4251269322686
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	40 mm
Altura de montaje	40 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	6 x EMC-KT pequeño 1 x EMC-KT grande



Ref. **99412**
EAN **4251269322693**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **2 x EMC-KT pequeño**
2 x EMC-KT grande

icotek[®]
smart cable management