

KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar, redondo

para recortes M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DP redondos están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra costes, respecto a los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP redondo ofrece un grado de protección IP65 / UL Type 12

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. Las versiones redondas encaja en recortes M12 - M50. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

CULUS

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DP 12|1 A gy redondo



Ref.	43603
EAN	
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	6,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy redondo



Ref.	43600
EAN	4251269329791
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	9,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm

KEL-DP 20|1 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43571
4251269329784
10
1
14 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20|4 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20|4-1 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43575
4251269323911
10
4
8 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy redondo




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy tondo



Ref. **43574**
EAN **4251269320491**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **4,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy redondo



Ref. **43533**
EAN **4251269310027**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 B gy redondo



Ref. **50536**
EAN **4251269333248**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 A bk redondo



Ref. **50533**
EAN **4251269314803**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 B bk redondo



Ref. **43535**
EAN **4251269324079**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|6 A gy redondo



Ref. **43531**
EAN **4251269310003**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk
redondo



Ref. **50531**
EAN **4251269314780**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy
redondo



Ref. **43534**
EAN **4251269322563**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|7 A gy
redondo



Ref. **43592**
EAN **4251269322488**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|7 B gy
redondo



Ref. **43596**
EAN **4251269322525**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|10 A gy
redondo



Ref. **43532**
EAN **4251269310010**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy
redondo



Ref. **43560**
EAN **4251269310133**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk
redondo



Ref. **50532**
EAN **4251269314797**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B bk
redondo



Ref. **50560**
EAN **4251269314889**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10-2 A gy
redondo



Ref. **43593**
EAN **4251269322495**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|10-2 B gy
redondo



Ref. **43597**
EAN **4251269322532**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|11 A gy
redondo



Ref. **43594**
EAN **4251269322501**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|11 B gy
redondo



Ref. **43598**
EAN **4251269322549**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 A gy
redondo



Ref. **43595**
EAN **4251269322518**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|13 B gy
redondo



Ref. **43599**
EAN **4251269322556**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 40|9 A gy
redondo



Ref. **43536**
EAN **4251269310034**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy
redondo



Ref. **43561**
EAN **4251269310140**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy
redondo



Ref.	43537
EAN	4251269310041
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	11,3 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	50 mm
Recorte circular	40 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 5.3 mm
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy
redondo



Ref.	43563
EAN	4251269310164
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	11,3 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	50 mm
Recorte circular	40 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 5.3 mm
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy
redondo



Ref.	43538
EAN	4251269310058
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	17
Máximo diámetro del cable	7,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	50 mm
Recorte circular	40 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 4 mm
	16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy
redondo



Ref.	43565
EAN	4251269310188
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	17
Máximo diámetro del cable	7,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	50 mm
Recorte circular	40 mm
Recorte métrico	M40
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 4 mm
	16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy
redondo



Ref.	43554
EAN	4251269310102
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	18 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	5 x 1 - 7 mm
	4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy
redondo



Ref. **43568**
EAN **4251269310218**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk
redondo



Ref. **50554**
EAN **4251269314858**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk
redondo



Ref. **50568**
EAN **4251269314933**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy
redondo



Ref. **43555**
EAN **4251269310119**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B gy
redondo



Ref. **43569**
EAN **4251269310225**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
redondo




Ref.	50555	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269314865	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
redondo




Ref.	50569	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269314940	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,5 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
redondo




Ref.	43551	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310072	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	11,2 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
redondo




Ref.	43562	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310157	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	11,2 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
redondo



Ref.	50551	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269314827	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	11,2 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B bk
redondo



Ref. **50562**
EAN **4251269314896**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|16 A gy
redondo



Ref. **43550**
EAN **4251269310065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B gy
redondo



Ref. **43564**
EAN **4251269310171**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 A bk
redondo



Ref. **50550**
EAN **4251269314810**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
redondo



Ref. **50564**
EAN **4251269314902**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43553
4251269310096
10
18
12 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43567
4251269310201
10
18
12 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

50553
4251269314841
10
18
12 mm
Negro
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

50567
4251269314926
10
18
12 mm
Negro
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Altura

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
gris (similar RAL 7035)
12 mm

Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy
redondo



Ref. **43566**
EAN **4251269310195**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
redondo



Ref. **50552**
EAN **4251269314834**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
redondo



Ref. **50566**
EAN **4251269314919**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|35 A gy
redondo



Ref. **43556**
EAN **4251269310126**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 50|35 B gy
redondo



Ref. **43570**
EAN **4251269310232**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**


KEL-DP 50|35 A bk
redondo



Ref. **50556**
EAN **4251269314872**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B bk
redondo



Ref. **50570**
EAN **4251269314957**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**

