

# KEL-DPZ CR | Pasacables de membrana

para uso en salas blancas / hasta IP66 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DPZ CR están diseñados para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ CR son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ CR con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ CR ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E CR es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorroscantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

**Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión de gases según VOC/SVOC (ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).**

**Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.**

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


## Especificaciones

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Protección IP (EN 60529)</b>      | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66  |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>              | UL Type 12  |
| <b>Material</b>                      | Elastómero<br>Marco base: Poliamida<br>Marco base: Acero inoxidable V2A |
| <b>Combustibilidad</b>               | UL94-V0, autoextinguible  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -40 C° hasta 100 C°   |
| <b>Propiedades</b>                   | Libre de silicona, Libre de halógenos                                   |
| <b>Opciones de montaje</b>           | Montaje con tornillos   |

## Tipos y tamaños de productos


## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio




Ref. **43700.601**  
EAN **4251269327315**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **14**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**




Ref. **43700.600**  
EAN **4251269327148**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **14**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**




Ref. **50700.601**  
EAN **4251269327407**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **14**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**




Ref. **50700.600**  
EAN **4251269327223**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **14**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**



Ref. **43720.601**  
EAN **4251269327360**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **15**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **15 x 7.5 - 12 mm**




|                              |                                |                                       |                         |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ref.                         | <b>43720.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>            |
| EAN                          | <b>4251269327186</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>            |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>            |
| Para número máximo de cables | <b>15</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>           |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>               |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>15 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                         |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ref.                         | <b>50720.600</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>            |
| EAN                          | <b>4251269327278</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>            |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>            |
| Para número máximo de cables | <b>15</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>           |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>               |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>15 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                         |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ref.                         | <b>50720.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>            |
| EAN                          | <b>4251269327452</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>            |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>            |
| Para número máximo de cables | <b>15</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>           |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>             |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>15 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43725.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327377</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>16</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 9.7 mm</b><br><b>2 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>2 x 16 - 22 mm</b> |




|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43725.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327193</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>16</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 9.7 mm</b><br><b>2 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>2 x 16 - 22 mm</b> |




|                              |                      |                                       |   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>50725.600</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327285</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>16</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>   |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 9.7 mm</b><br><b>2 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>2 x 16 - 22 mm</b> |




|                              |                      |                                       |   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>50725.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327469</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>16</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>   |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 9.7 mm</b><br><b>2 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>2 x 16 - 22 mm</b> |




|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43705.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269325458</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>17</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>16,2 mm</b>                 | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>5 x 9 - 16.2 mm</b> |



|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43705.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327322</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>17</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>16,2 mm</b>                 | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>5 x 9 - 16.2 mm</b> |




|                              |                      |                                       |   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>50705.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327414</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>17</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>16,2 mm</b>       | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>   |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>   |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>5 x 9 - 16.2 mm</b> |




Ref. **50705.600**  
EAN **4251269327230**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **17**  
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Ref. **43710.601**  
EAN **4251269327339**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **43710.600**  
EAN **4251269327155**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **50710.600**  
EAN **4251269327247**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **50710.601**  
EAN **4251269327421**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**



Ref. **43711.600**  
EAN **4251269327162**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **26**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43711.601**  
EAN **4251269327346**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **26**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50711.601**  
EAN **4251269327438**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **26**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50711.600**  
EAN **4251269327254**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **26**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43730.601**  
EAN **4251269327384**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **32**  
Máximo diámetro del cable **12 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **147 mm**


Ancho **58 mm**  
Altura **14 mm**  
Altura de montaje **14 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43730.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327209</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>32</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>  |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>8 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                      |                                       |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>50730.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327476</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>32</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>  |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>8 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                      |                                       |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>50730.600</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327292</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>32</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>  |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>8 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43715.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327353</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>42</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>              |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43715.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327179</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>42</b>                      | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>                |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                          |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>50715.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327445</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>42</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>        | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>              |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                          |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>50715.600</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327261</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>42</b>            | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>        | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>                |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43735.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>                                       |
| EAN                          | <b>4251269327391</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>                                       |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>                                       |
| Para número máximo de cables | <b>121</b>                     | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>                                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>                                      |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b><br><b>2 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43735.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>                                       |
| EAN                          | <b>4251269327216</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>                                       |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>                                       |
| Para número máximo de cables | <b>121</b>                     | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>                                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>                                      |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b><br><b>2 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>50735.601</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>                                       |
| EAN                          | <b>4251269327483</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>                                       |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>                                       |
| Para número máximo de cables | <b>121</b>           | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>                                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>          | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>                                      |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b><br><b>2 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>50735.600</b>     | Ancho                                 | <b>58 mm</b>                                       |
| EAN                          | <b>4251269327308</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>                                       |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>                                       |
| Para número máximo de cables | <b>121</b>           | Recorte                               | <b>112 x 36 mm</b>                                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>          | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,9 mm</b>                                      |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b><br><b>2 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                         |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ref.                         | <b>43815.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>            |
| EAN                          | <b>4251269327643</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>            |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>            |
| Para número máximo de cables | <b>11</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>           |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>             |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>11 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                         |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Ref.                         | <b>43815.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>            |
| EAN                          | <b>4251269327544</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>            |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>            |
| Para número máximo de cables | <b>11</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>       |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>           |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>               |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>11 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43816.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327650</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>14</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>16,2 mm</b>                 | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>   |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 9 - 16.2 mm</b> |




|                              |                                |                                       |   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ref.                         | <b>43816.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>  |
| EAN                          | <b>4251269327551</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>14</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>16,2 mm</b>                 | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>  |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>   |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>   |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 9 - 16.2 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43817.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327667</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>20</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>  |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43817.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327568</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>20</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>  |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43818.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327674</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>25</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>  |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43818.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327575</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>25</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>  |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43819.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327681</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>34</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>        |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>            |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>              |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43819.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327582</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>34</b>                      | Recorte                               | <b>86 x 36 mm</b>        |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>                 |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,8 mm</b>            |
| Largo                        | <b>120 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>                |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b> |



|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43809.601</b>               | Ancho                                 | <b>54 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327599</b>           | Altura                                | <b>7,5 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>7,5 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>12</b>                      | Recorte                               | <b>52 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>8 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>               |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>4,5</b>             |
| Largo                        | <b>85,5 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>            |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>12 x 4.5 - 8 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43809.600</b>               | Ancho                                 | <b>54 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327490</b>           | Altura                                | <b>7,5 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>7,5 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>12</b>                      | Recorte                               | <b>52 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>8 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>               |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>4,5</b>             |
| Largo                        | <b>85,5 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>              |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>12 x 4.5 - 8 mm</b> |




Ref. **43812.601**  
EAN **4251269327612**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **18**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**  
Altura **7,5 mm**  
Altura de montaje **7,5 mm**  
Recorte **52 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43812.600**  
EAN **4251269327513**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **18**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**  
Altura **7,5 mm**  
Altura de montaje **7,5 mm**  
Recorte **52 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43811.601**  
EAN **4251269327605**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **18**  
Máximo diámetro del cable **8 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**  
Altura **7,5 mm**  
Altura de montaje **7,5 mm**  
Recorte **52 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**




Ref. **43811.600**  
EAN **4251269327506**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **18**  
Máximo diámetro del cable **8 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**  
Altura **7,5 mm**  
Altura de montaje **7,5 mm**  
Recorte **52 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**




Ref. **43813.601**  
EAN **4251269327629**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **23**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **85,5 mm**


Ancho **54 mm**  
Altura **7,5 mm**  
Altura de montaje **7,5 mm**  
Recorte **52 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**13 x 2.5 - 5 mm**




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43813.600</b>               | Ancho                                 | <b>54 mm</b>                                       |
| EAN                          | <b>4251269327520</b>           | Altura                                | <b>7,5 mm</b>                                      |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>7,5 mm</b>                                      |
| Para número máximo de cables | <b>23</b>                      | Recorte                               | <b>52 x 36 mm</b>                                  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>4,5</b>   |
| Largo                        | <b>85,5 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>13 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43814.601</b>               | Ancho                                 | <b>54 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327636</b>           | Altura                                | <b>7,5 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>7,5 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>27</b>                      | Recorte                               | <b>52 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>               |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>4,5</b>             |
| Largo                        | <b>85,5 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>            |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>27 x 2.5 - 5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43814.600</b>               | Ancho                                 | <b>54 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327537</b>           | Altura                                | <b>7,5 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>7,5 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>27</b>                      | Recorte                               | <b>52 x 36 mm</b>      |
| Máximo diámetro del cable    | <b>5 mm</b>                    | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>               |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>4,5</b>             |
| Largo                        | <b>85,5 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>              |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>27 x 2.5 - 5 mm</b> |



|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43794.601</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327834</b>           | Altura                                | <b>10 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>10 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>13</b>                      | Recorte                               | <b>46 x 46 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>  |
| Largo                        | <b>72,8 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>1 x 16 - 22 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43794.600</b>               | Ancho                                 | <b>58 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327711</b>           | Altura                                | <b>10 mm</b>   |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>10 mm</b>   |
| Para número máximo de cables | <b>13</b>                      | Recorte                               | <b>46 x 46 mm</b>  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>  |
| Largo                        | <b>72,8 mm</b>                 | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>1 x 16 - 22 mm</b> |




Ref. **50794.601**  
EAN **4251269327889**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **13**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**




Ref. **50794.600**  
EAN **4251269327766**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **13**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**




Ref. **43796.601**  
EAN **4251269327841**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **17**  
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Ref. **43796.600**  
EAN **4251269327728**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **17**  
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Ref. **50796.601**  
EAN **4251269327896**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **17**  
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Ref. **50796.600**  
EAN **4251269327773**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **17**  
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Ref. **43798.601**  
EAN **4251269327858**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43798.600**  
EAN **4251269327735**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50798.601**  
EAN **4251269327902**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **nein**  
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50798.600**  
EAN **4251269327780**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10 mm**  
Altura de montaje **10 mm**  
Recorte **46 x 46 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43780.601</b>               | Ancho                                 | <b>29 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327810</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>           |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>           |
| Para número máximo de cables | <b>7</b>                       | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>               |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>          |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Rango de sujeción                     | <b>7 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>43780.600</b>               | Ancho                                 | <b>29 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327698</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>           |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>           |
| Para número máximo de cables | <b>7</b>                       | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>               |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>                   | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>          |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>              |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Rango de sujeción                     | <b>7 x 7.5 - 12 mm</b> |



|                              |                      |                                       |                        |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>50780.601</b>     | Ancho                                 | <b>29 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327865</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>           |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>           |
| Para número máximo de cables | <b>7</b>             | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>               |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>          |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>            |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Rango de sujeción                     | <b>7 x 7.5 - 12 mm</b> |



|                              |                      |                                       |                        |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Ref.                         | <b>50780.600</b>     | Ancho                                 | <b>29 mm</b>           |
| EAN                          | <b>4251269327742</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>           |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>           |
| Para número máximo de cables | <b>7</b>             | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>               |
| Máximo diámetro del cable    | <b>12 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>          |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>              |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Rango de sujeción                     | <b>7 x 7.5 - 12 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43790.601</b>               | Ancho                                 | <b>29 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327827</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>21</b>                      | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>            |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>              |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |                          |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>43790.600</b>               | Ancho                                 | <b>29 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327704</b>           | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>                       | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>21</b>                      | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>                  | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>            |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>                |
| Largo                        | <b>147 mm</b>                  | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                          |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>50790.601</b>     | Ancho                                 | <b>29 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327872</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>21</b>            | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>        | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>            |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>              |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                      |                                       |                          |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ref.                         | <b>50790.600</b>     | Ancho                                 | <b>29 mm</b>             |
| EAN                          | <b>4251269327759</b> | Altura                                | <b>14 mm</b>             |
| Unidad de embalaje           | <b>5</b>             | Altura de montaje                     | <b>14 mm</b>             |
| Para número máximo de cables | <b>21</b>            | Número de agujeros para tornillos     | <b>2</b>                 |
| Máximo diámetro del cable    | <b>6,5 mm</b>        | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,7 mm</b>            |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>                |
| Largo                        | <b>147 mm</b>        | Rango de sujeción                     | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> |




|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43675.001.601</b>           | Ancho                                 | <b>90 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327919</b>           | Altura                                | <b>4 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>                       | Altura de montaje                     | <b>4 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>72</b>                      | Recorte                               | <b>192 x 62 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,1 mm</b>  |
| Largo                        | <b>221 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>21 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>6 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>3 x 16 - 22 mm</b> |



|                              |                                |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43675.001.600</b>           | Ancho                                 | <b>90 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327797</b>           | Altura                                | <b>4 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>                       | Altura de montaje                     | <b>4 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>72</b>                      | Recorte                               | <b>192 x 62 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>                   | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>   |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,1 mm</b>  |
| Largo                        | <b>221 mm</b>                  | Probado para (S)VOC                   | <b>ja</b>  |
|                              |                                | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>21 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>6 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>3 x 16 - 22 mm</b> |



|                              |                      |                                       |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| Ref.                         | <b>43675.101.601</b> | Ancho                                 | <b>90 mm</b>   |
| EAN                          | <b>4251269327926</b> | Altura                                | <b>4 mm</b>  |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>             | Altura de montaje                     | <b>4 mm</b>  |
| Para número máximo de cables | <b>72</b>            | Recorte                               | <b>192 x 62 mm</b>   |
| Máximo diámetro del cable    | <b>22 mm</b>         | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>   |
| Color                        | <b>Negro</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>5,1 mm</b>  |
| Largo                        | <b>221 mm</b>        | Probado para (S)VOC                   | <b>nein</b>  |
|                              |                      | Rango de sujeción                     | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>21 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>6 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>3 x 16 - 22 mm</b> |



Ref. **43675.101.600**  
EAN **4251269327803**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **72**  
Máximo diámetro del cable **22 mm**  
Color **Negro**  
Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**  
Altura **4 mm**  
Altura de montaje **4 mm**  
Recorte **192 x 62 mm**  
Número de agujeros para tornillos **6**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**  
Probado para (S)VOC **ja**  
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management