KEL-QTA | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54

Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32 / 50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

IP54 · c UL us · RINA · HL3 EN 45545-2 · ECOLAB certified · UV ISO 4892-2A · Made in Germany · RoHS compliant · REACH COMPLIANCE

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción
Altura de montaje	5 mm

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Disponible para una gama amplia de tamaños de recortes
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**43644**	Altura	**12 mm**
EAN	**4251269310379**	Altura de montaje	**5 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**16**	Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
		Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
Largo	**142 mm**	Adecuado para insertos	**4 x QT pequeño**
Ancho	**44 mm**		



Ref.	**43645**	Altura	**12 mm**
EAN	**4251269310386**	Altura de montaje	**5 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**16**	Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor máximo de pared	**4 mm**
		Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
Largo	**142 mm**	Adecuado para insertos	**4 x QT pequeño**
Ancho	**44 mm**		



Ref.	**43642**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310355**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**26**	Recorte	**112 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
		Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**16 mm**	Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
		Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**
Largo	**142 mm**		



Ref.	**43643**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310362**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**26**	Recorte	**112 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
		Para espesor máximo de pared	**4 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**16 mm**	Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
		Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**
Largo	**142 mm**		



Ref.	**43656**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310409**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**14**	Recorte	**65 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
		Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**5 mm**	Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
		Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**
Largo	**75 mm**		



Ref.	**43659**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310423**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**14**	Recorte	**65 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
		Para espesor máximo de pared	**4 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**5 mm**	Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
		Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**
Largo	**75 mm**		



Ref.	**43655**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310393**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**22**	Recorte	**65 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
		Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**5 mm**	Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
		Adecuado para insertos	**1 x QT pequeño**
Largo	**75 mm**		



Ref.	**43658**	Ancho	**44 mm**
EAN	**4251269310416**	Altura	**12 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Altura de montaje	**5 mm**
Para número máximo de cables	**22**	Recorte	**65 × 36 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
		Para espesor máximo de pared	**4 mm**
Diámetro máximo del cable, sin conector	**5 mm**	Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
Largo	**75 mm**	Adecuado para insertos	**1 x QT pequeño**



Ref.	**43660**	Altura	**11 mm**
EAN	**4251269310430**	Altura de montaje	**5 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**46 × 46 mm**
Para número máximo de cables	**16**	Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**	Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
		Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
Largo	**55 mm**	Adecuado para insertos	**4 x QT pequeño**
Ancho	**55 mm**		



Ref.	**43632**
EAN	**4251269310331**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**4**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**
Altura	**12 mm**
Altura de montaje	**5 mm**
Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
Adecuado para insertos	**1 x QT pequeño**



Ref.	**43636**
EAN	**4251269310348**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**4**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**
Altura	**12 mm**
Altura de montaje	**5 mm**
Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
Para espesor máximo de pared	**4 mm**
Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
Adecuado para insertos	**1 x QT pequeño**



Ref.	**43622**
EAN	**4251269310317**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**8**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**
Altura	**12 mm**
Altura de montaje	**5 mm**
Para espesor mínimo de pared	**1,5 mm**
Para espesor máximo de pared	**2,5 mm**
Para espesor de pared	**1,5 - 2,5 mm**
Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**



Ref.	**43626**
EAN	**4251269310324**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**8**
Diámetro máximo del cable, con conector	**15 mm**
Altura	**12 mm**
Altura de montaje	**5 mm**
Para espesor mínimo de pared	**2,8 mm**
Para espesor máximo de pared	**4 mm**
Para espesor de pared	**2,8 - 4 mm**
Adecuado para insertos	**2 x QT pequeño**

icotek®
smart cable management