

KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 1 -36 mm / IP65



IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65





RoHS compliant





La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Quite capas de la membrana: diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los pasacables.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

Temperatura de funcionamiento:
KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C° (estático)
KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C° (estático)


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios


- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas

Tipos y tamaños de productos




Ref.	43477
EAN	4251269336867
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	7,2 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	No
Rango de sujeción	1 x 1 - 7.2 mm




Ref.	43487
EAN	4251269336898
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	7,2 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Sí
Rango de sujeción	1 x 1 - 7.2 mm




Ref. **43478**
EAN **4251269336874**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **23 mm**
Recorte circular **16 mm**
Recorte métrico **M16**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 1 - 7.2 mm**




Ref. **43488**
EAN **4251269336904**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **23 mm**
Recorte circular **16 mm**
Recorte métrico **M16**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 1 - 7.2 mm**




Ref. **43479**
EAN **4251269336881**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **13 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 13 mm**




Ref. **43489**
EAN **4251269336911**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **13 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 13 mm**



Ref. **43480**
EAN **4251269320811**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 16 mm**



Ref. **43490**
EAN **4251269320859**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 16 mm**

	Ref.	43481	Diámetro externo	39 mm
	EAN	4251269320828	Recorte circular	32,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M32
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	22 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 22 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

	Ref.	43491	Diámetro externo	39 mm
	EAN	4251269320866	Recorte circular	32,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M32
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	22 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 22 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

	Ref.	43482	Diámetro externo	47 mm
	EAN	4251269320835	Recorte circular	40,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M40
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	28 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 28 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

	Ref.	43492	Diámetro externo	47 mm
	EAN	4251269320873	Recorte circular	40,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M40
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	28 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 28 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

	Ref.	43483	Diámetro externo	57 mm
	EAN	4251269320842	Recorte circular	50,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M50
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	36 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 36 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

	Ref.	43493	Diámetro externo	57 mm
	EAN	4251269320880	Recorte circular	50,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M50
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	36 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 36 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

