

KT-DPF | Insertos con gamas múltiples, negro

en forma de pirámide para cables con Ø 3 -26 mm / IP54



IP54

RISA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

Los insertos en forma de pirámide KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable. Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Los insertos KT-DPF no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores. La gama de modelos KT-DPF pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 3 hasta 12 mm. Los insertos grandes KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 4 hasta 26 mm.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de los insertos KT-DPF: diámetro de cables menor del 20%.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios


- Rango de sujeción de 3 hasta 26 mm con solo 3 insertos
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenamiento

Tipos y tamaños de productos




Ref.	41360
EAN	4251269307102
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	50 mm
Altura de montaje	33 mm
Rango de sujeción	3 - 12 mm
Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm



Ref.	41361
EAN	4251269307119
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	41,5 mm
Ancho	42 mm

Altura	59 mm
Altura de montaje	42 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	4 - 18 mm
Rango de sujeción	1 x 4 - 18 mm



Ref. **41362**
EAN **4251269307126**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**
Altura de montaje **42 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **14 - 26 mm**
Rango de sujeción **1 x 14 - 26 mm**

icotek[®]
smart cable management