

KVT-ER | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KVT-ER son prensaestopas partidos para paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos, con diámetros desde 1 a 16 mm (KT 1 - 15) y de 13 a 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Los tamaños de KVT-ER se basan en recortes estándar métricos M25, M32, M50 y M63. Se incluyen contratuercas hexagonales en el envío. Para el montaje, recomendamos apretar los tornillos de la tapa con un máximo de 2 Nm.

Debido a la junta insertada y, si se utilizan insertos de un solo agujero, el KVT-ER proporciona una clasificación de protección certificada IP66/IP68 / UL type 12/4X*.

*4X sólo para uso interior




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	cuerpo: Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 110 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios


- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones

Tipos y tamaños de productos




Ref.	45450
EAN	4251269319716
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	15 mm
Color	Negro
Diámetro externo	46 mm

Altura de montaje	20 mm
Recorte métrico	M25
Recorte circular	25,3 mm
Rosca	M25 x 1,5
Longitud de rosca	18 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño




Ref.	45452
EAN	4251269318900
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	16 mm
Color	Negro
Diámetro externo	46 mm

Altura de montaje	20 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	18 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño




Ref. **45454**
EAN **4251269318917**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **63 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**



Ref. **45456**
EAN **4251269318931**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **45455**
EAN **4251269318924**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**