KVT-SNAP | Prensaestopas partido, insertable

ECOLAB

para cables conectorizados, para recortes M32 - M63 / IP54



El KVT-SNAP es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables con conectores o mazos de cables completos.

Al utilizar el modelo KVT-SNAP, los cables se pueden pasar a través de paredes gruesas (> 5 mm), por ejemplo, en cajas de conexiones de fundición, sin utilizar herramientas.

Se incluye un aro de sellado en el envío.

Montaje:

El aro SNAP, se atornilla en una tuerca métrica o roscada dentro del recorte (también se puede sujetar con una contratuerca).

Una vez que el aro SNAP está fijado a la carcasa, el KVT-SNAP equipado se encaja dentro, con una simple presión ¡Instalación rápida y fácil!

Especificaciones

IP54


RoHS

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca,Inserción

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles
- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal


Tipos y tamaños de productos




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Diámetro externo

45130 4251269311260 10 4 16 mm gris (similar RAL 7035) 40 mm Altura de montaje Recorte métrico Recorte circular Rosca Longitud de rosca Adecuado para insertos

21 mm M32 32,3 mm M32 × 1,5 11 mm 1 x KT pequeño



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color Diámetro externo 45134 4251269311277 10 4 16 mm gris (similar RAL 7035) 40 mm Altura de montaje Recorte métrico Recorte circular Rosca Longitud de rosca Adecuado para insertos 21 mm M40 40,4 mm M40 × 1,5 11 mm 1 x KT pequeño



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable

Color

Diámetro externo

Diámetro externo

45152 4251269311284

5 16 17 mm gris (similar RAL 7035)

70,5 mm


Altura de montaje Recorte métrico Recorte circular Rosca

Longitud de rosca

Adecuado para insertos

21 mm M63 63,4 mm M63 × 1,5 11 mm

4 x KT pequeño



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Máximo diámetro del cable Color

45154 4251269311291 1 35 mm

gris (similar RAL 7035) 70,5 mm

Altura de montaje Recorte métrico Recorte circular Rosca Longitud de rosca Adecuado para insertos 21 mm M63 63,4 mm M63 × 1,5 11 mm 1 x KT grande

