KVT | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M20 - M63 / IP54 / UL Type 12

KVT es un marco partido circular, para una instalación rápida y fácil, y un sellado de cables con conectores o mazos de cables completos.

El prensaestopas partido permite un montaje rápido y fácil, lo que es excelente para el reequipamiento y mantenimiento.

Los cables conectorizados y no conectorizados se colocan dentro del inserto con hendidura, que se coloca dentro de una de las mitades de la prensaestopas. Dependiendo del tamaño de la prensaestopas, se pueden instalar uno, dos o cuatro insertos independientes. Las dos mitades del prensaestopas se pueden encajar juntos fácilmente, sin necesidad de herramientas. Las líneas conectadas se sellan con seguridad y se mantienen dentro de los insertos.

Las contratuercas de poliamida, así como un aro de sellado se incluyen en el envío.

Para paso de conectores Sub-D, DVI o PROFIBUS en combinación con los prensaestopas partidos KVT, son necesarias contratuercas especiales con recortes.

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados.
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más facil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles ó cuadruples

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**45034**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311147**	Recorte métrico	**M20**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**20,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M20 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**11 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45024**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311062**	Recorte métrico	**M20**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**20,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M20 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**11 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45035**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311154**	Recorte métrico	**M25**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**25,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M25 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**15 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45025**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311079**	Recorte métrico	**M25**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**25,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M25 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**15 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45036**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311161**	Recorte métrico	**M32**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**32,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M32 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45026**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311086**	Recorte métrico	**M32**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**32,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M32 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45037**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311178**	Recorte métrico	**M32**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**32,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M32 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45027**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311093**	Recorte métrico	**M32**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**32,3 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M32 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**40 mm**		



Ref.	**45203**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311307**	Recorte métrico	**M40**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**40,4 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M40 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**50 mm**		



Ref.	**45028**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311109**	Recorte métrico	**M40**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**40,4 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M40 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**50 mm**		



Ref.	**45205**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311321**	Recorte métrico	**M40**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**40,4 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M40 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**50 mm**		



Ref.	**45029**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311116**	Recorte métrico	**M40**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte circular	**40,4 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rosca	**M40 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño**
Diámetro externo	**50 mm**		



Ref.	**45204**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311314**	Recorte métrico	**M50**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**50,4 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Rosca	**M50 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
Diámetro externo	**60 mm**		



Ref.	**45030**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311123**	Recorte métrico	**M50**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**50,4 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Rosca	**M50 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
Diámetro externo	**60 mm**		



Ref.	**45206**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311338**	Recorte métrico	**M50**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**50,4 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Rosca	**M50 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
Diámetro externo	**60 mm**		



Ref.	**45031**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311130**	Recorte métrico	**M50**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**50,4 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Rosca	**M50 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
Diámetro externo	**60 mm**		



Ref.	**45215**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311352**	Recorte métrico	**M63**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**63,4 mm**
Para número máximo de cables	**16**	Rosca	**M63 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**
Diámetro externo	**70,5 mm**		



Ref.	**45115**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311253**	Recorte métrico	**M63**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**63,4 mm**
Para número máximo de cables	**16**	Rosca	**M63 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**
Diámetro externo	**70,5 mm**		



Ref.	**45212**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311345**	Recorte métrico	**M63**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**63,4 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Rosca	**M63 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**
Diámetro externo	**70,5 mm**		



Ref.	**45112**	Altura de montaje	**20,5 mm**
EAN	**4251269311246**	Recorte métrico	**M63**
Unidad de embalaje	**5**	Recorte circular	**63,4 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Rosca	**M63 × 1,5**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Longitud de rosca	**14 mm**
Color	**Negro**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**
Diámetro externo	**70,5 mm**		