

QT-DT | Insertos de membrana para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 - 12.2 mm / IP54



Los insertos con membranas QT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos QT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos QT-DT son compatibles con los pasamuros y prensaestopas partidos de icotek, tales como [KEL-QUICK](#) y [KEL-QTA](#). De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos QT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

Tipos y tamaños de productos




Ref. **42550**
EAN **4251269320576**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**




Ref. **42551**
EAN **4251269320583**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 1 - 3,5 mm | 2 x 1 - 6,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 3.5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 6.5 mm**




Ref. **42552**
EAN **4251269320590**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **9× 1 - 3,5 mm**
Rango de sujeción **9 x 1 - 3.5 mm**




Ref. **42556**
EAN **4251269322907**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 6.5 mm**
2 x 1 - 12.2 mm




Ref. **42557**
EAN **4251269322914**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **15**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **15× 1 - 7,1 mm**
Rango de sujeción **15 x 1 - 7.1 mm**




Ref. **42558**
EAN **4251269322921**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm | 3× 1 - 11,3 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm



Ref. **42559**
EAN **4251269322938**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **9× 1 - 9,5 mm**
Rango de sujeción **9 x 1 - 9.5 mm**



Ref. **42560**
EAN **4251269322945**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 9.5 mm**
4 x 1 - 14.5 mm

