


KEL-DPZ-CLICK | Pasacables redondo de membrana

de encaje a presión, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



Los pasacables KEL-DPZ-CLICK están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

La nueva versión de los pasacables KEL-DPZ redondos se encaja directamente en el recorte del panel. Esto reduce el tiempo de montaje. Esta nueva variante también se puede montar fijándose con una contratuerca roscada. Las versiones redondas de la serie KEL-DPZ-CLICK tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M32 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Encajado en el recorte

Para espesores de chapa 1 - 2,5 mm
Grado de protección IP65

Atornillado con una contratuerca

Para espesores de chapa máx. 11 mm
Grado de protección IP66 / IP68

El montaje del KEL-DPZ-CLICK con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ-CLICK ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP65 / IP66 / IP68 (certificado de acuerdo con la norma EN 60529).

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

Las contratuercas NO están incluidas.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca, Inserción

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido
- Dos posibles formas de montaje: atornillado y clicado
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos




Ref.	44050
EAN	4251269323065
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	3
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	28 mm


Altura de montaje	8 mm
Diámetro externo	39 mm
Recorte circular	25,3 mm
Recorte métrico	M25
Rosca	M25 x 1,5
Longitud de rosca	20 mm
Contratuercas adecuadas	52284
Rango de sujeción	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	44051	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323072	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	4	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	5,2 mm	Rosca	M25 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52284
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 5.2 mm




Ref.	44052	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323089	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	4	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52285
		Rango de sujeción	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Ref.	44053	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323096	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	4	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	9,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52285
		Rango de sujeción	4 x 5 - 9.5 mm




Ref.	44054	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323102	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	7	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52285
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	44055	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323119	Diámetro externo	52 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M40 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52286
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Ref.	44056	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323126	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52287
		Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Ref.	44057	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323133	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	10	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52287
		Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	44058	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323140	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52287
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm



Ref.	44059	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323157	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52287
		Rango de sujeción	19 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	44060	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269323164	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	78	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	20 mm
Altura	28 mm	Contratuercas adecuadas	52287
		Rango de sujeción	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **44061**
EAN **4251269323171**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **28 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Contratuercas adecuadas **52288**
Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Ref. **44062**
EAN **4251269323188**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **28 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Contratuercas adecuadas **52288**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Ref. **44063**
EAN **4251269323195**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **28 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Contratuercas adecuadas **52288**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**



Ref. **44064**
EAN **4251269323201**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **28 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Contratuercas adecuadas **52288**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**