KEL-JUMBO | Pasamuros partido

para cables con diámetros de hasta 65 mm / IP54 / UL Type 12

El pasamuros KEL-JUMBO para la instalación de cables y tubos, con un diámetro de hasta 65 mm, es especialmente apropiado para cables (o conectores) de gran diámetro.

El diseño innovador del inserto con membrana flexible, ofrece una flexibilidad y un ajuste de posición para cables más grandes y más rígidos.

Recomendamos recortes redondos, que se pueden hacer, utilizando punzonadoras estándar.

Sugerencia de recorte: diámetro de cable + 15 - 20%

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

IP54 · UL TYPE 12 · c UL us · RINA · HL3 EN 45545-2 · EN 61373 · ECOLAB certified · UV ISO 4892-2A · RoHS compliant · REACH COMPLIANCE · Made in Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos
Altura de montaje	35 mm

Ventajas y beneficios

- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**42360**	Altura	**35 mm**
EAN	**4251269308550**	Altura de montaje	**35 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Recorte	**78 × 80.5 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**65 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**7 mm**
Largo	**110 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**116 mm**	Adecuado para insertos	**1 x KTF**



Ref.	**42360.200**	Altura	**35 mm**
EAN	**4251269308567**	Altura de montaje	**35 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Recorte	**78 × 80.5 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**65 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**7 mm**
Largo	**110 mm**		
Ancho	**116 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**1 x KTF**



Ref.	**42350**	Altura	**35 mm**
EAN	**4251269308536**	Altura de montaje	**35 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Recorte	**168 × 80.5 mm**
Para número máximo de cables	**2**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**65 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**7 mm**
Largo	**200 mm**		
Ancho	**116 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
		Adecuado para insertos	**2 x KTF**



Ref.	**42350.200**	Altura	**35 mm**
EAN	**4251269308543**	Altura de montaje	**35 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Recorte	**168 × 80.5 mm**
Para número máximo de cables	**2**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**65 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**7 mm**
Largo	**200 mm**		
Ancho	**116 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**2 x KTF**

icotek®
smart cable management