

KVT-ER | Prensaaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KVT-ER son prensaestopas partidos para paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos, con diámetros desde 1 a 16 mm (KT 1 - 15) y de 13 a 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Los tamaños de KVT-ER se basan en recortes estándar métricos M25, M32, M50 y M63. Se incluyen contratueras hexagonales en el envío. Para el montaje, recomendamos apretar los tornillos de la tapa con un máximo de 2 Nm.

Debido a la junta insertada y, si se utilizan insertos de un solo agujero, el KVT-ER proporciona una clasificación de protección certificada IP66/IP68 / UL type 12/4X*.

*4X sólo para uso interior

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL US	RIR	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	cuerpo: Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 110 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratueras hexagonales en el envío
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	45450	Altura de montaje	20 mm
	EAN	4251269319716	Recorte métrico	M25
	Unidad de embalaje	10	Recorte circular	25,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Rosca	M25 x 1,5
	Máximo diámetro del cable	15 mm	Longitud de rosca	18 mm
	Color	Negro	Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
	Diámetro externo	46 mm		
	Ref.	45452	Altura de montaje	20 mm
	EAN	4251269318900	Recorte métrico	M32
	Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Rosca	M32 x 1,5
	Máximo diámetro del cable	16 mm	Longitud de rosca	18 mm
	Color	Negro	Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
	Diámetro externo	46 mm		




Ref. **45454**
EAN **4251269318917**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **63 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**



Ref. **45456**
EAN **4251269318931**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **45455**
EAN **4251269318924**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**