QT-DT | Insertos de membrana para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 - 12.2 mm / IP54

Los insertos con membranas QT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos QT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos QT-DT son compatibles con los pasamuros y prensaestopas partidos de icotek, tales como KEL-QUICK y KEL-QTA. De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos QT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

IP54 · RINA · HL3 EN 45545-2 · ECOLAB certified · UV ISO 4892-2A · PNEUMATICS · RoHS compliant · REACH COMPLIANCE · Made in Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**42550**	Altura	**12 mm**
EAN	**4251269320576**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**4× 1 - 6,5 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rango de sujeción	**4 x 1 - 6.5 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		
Largo	**19 mm**		
Ancho	**20 mm**		



Ref.	**42551**	Altura	**12 mm**
EAN	**4251269320583**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**2× 1 - 3,5 mm | 2× 1 - 6,5 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Rango de sujeción	**2 x 1 - 3.5 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		**2 x 1 - 6.5 mm**
Largo	**19 mm**		
Ancho	**20 mm**		



Ref.	**42552**	Altura	**12 mm**
EAN	**4251269320590**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**9× 1 - 3,5 mm**
Para número máximo de cables	**9**	Rango de sujeción	**9 x 1 - 3.5 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		
Largo	**19 mm**		
Ancho	**20 mm**		



Ref.	**42556**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322907**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm**
Para número máximo de cables	**14**		
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**12 x 1 - 6.5 mm**
Largo	**40 mm**		**2 x 1 - 12.2 mm**
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42557**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322914**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**15× 1 - 7,1 mm**
Para número máximo de cables	**15**	Rango de sujeción	**15 x 1 - 7.1 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42558**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322921**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm | 3× 1 - 11,3 mm**
Para número máximo de cables	**10**		
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**4 x 1 - 6.5 mm**
Largo	**40 mm**		**3 x 1 - 9.5 mm**
Ancho	**39 mm**		**3 x 1 - 11.3 mm**



Ref.	**42559**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322938**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**9× 1 - 9,5 mm**
Para número máximo de cables	**9**	Rango de sujeción	**9 x 1 - 9.5 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42560**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322945**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm**
Para número máximo de cables	**5**		
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 1 - 9.5 mm**
Largo	**40 mm**		**4 x 1 - 14.5 mm**
Ancho	**39 mm**		