QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54

Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- Pasamuros partidos KEL-QUICK
- Prensaestopas partidos QVT-CLICK

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**42545**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269321634**	Inserto ciego	**1**
Unidad de embalaje	**10**	Rango de sujeción	**Inserto ciego**
Color	**gris (similar RAL 7035)**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		
Altura	**17 mm**		



Ref.	**42515**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269321603**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**14 - 17 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 14 - 17 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42516**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269321986**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**16 - 19 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 16 - 19 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42517**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269321610**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**18 - 21 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 18 - 21 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42518**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269321627**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**20 - 23 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 20 - 23 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42519**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322723**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**22 - 25 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 22 - 25 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42520**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322730**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**24 - 27 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 24 - 27 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		



Ref.	**42521**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269322747**	Altura de montaje	**2 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Para tipo de cable	**Cable redondo**
Para número máximo de cables	**1**	Rango de sujeción	**26 - 29 mm**
Color	**gris (similar RAL 7035)**	Rango de sujeción	**1 x 26 - 29 mm**
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		