




IP54

IP55



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaali	Polyamidi, erittäin johtava pinnoite
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	99410	Korkeus	40 mm
EAN	4251269322679	Asennuskorkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x EMC-KT pieni 10 x KT pieni



Osa nro.	99411	Korkeus	40 mm
EAN	4251269322686	Asennuskorkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x EMC-KT pieni 1 x EMC-KT suuri



Osa nro.	99412	Korkeus	40 mm
EAN	4251269322693	Asennuskorkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x EMC-KT pieni 2 x EMC-KT suuri

icotek[®]
smart cable management