



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

Made in
Germany

RIIR

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), Tärinänkestävä, UV-kestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	47240	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311871	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT suuri




Osa nro.	47240.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311888	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelien max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT suuri




Osa nro.	47220	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311857	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelin max. halkaisija	75 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KTMB 183 4 x KT suuri




Osa nro.	47220.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311864	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelin max. halkaisija	75 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KTMB 183 4 x KT suuri




Osa nro.	47200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311833	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelin max. halkaisija	75 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTMB 183




Osa nro.	47200.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311840	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 80 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	8
Kaapelin max. halkaisija	75 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	120 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTMB 183




Osa nro.	47255	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311918	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 42 mm
Kaapelien max. lukumäärä	64	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	16 x KT pieni



Osa nro.	47255.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311925	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 × 42 mm
Kaapelien max. lukumäärä	64	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	16 x KT pieni



Osa nro.	47250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311895	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 42 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT suuri



Osa nro.	47250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311901	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	180 x 42 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus	222 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	79 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT suuri