


**IP65****ECOLAB**
certified**IP64****RoHS**
compliant**IP55****REACH**
COMPLIANCE**IP54**Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	42460
EAN	4251269332074
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	35 mm
Pituus	122 mm
Leveys	100 mm

Korkeus	75 mm
Asennuskorkeus	75 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	42461
EAN	4251269332081
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Pituus	122 mm
Leveys	100 mm

Korkeus	75 mm
Asennuskorkeus	75 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni

