



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

RoHS
compliant

RIIA

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	35 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42360	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308550	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	78 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelien max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	110 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KTF



Osa nro.	42360.200	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308567	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	78 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelien max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	110 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KTF



Osa nro.	42350	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308536	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	168 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	200 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTF



Osa nro.	42350.200	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308543	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	168 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	200 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTF

icotek[®]
smart cable management