



IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-30 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41360
4251269307102
10
1
Musta
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Puristusalue
Puristusalue

50 mm
33 mm
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41361
4251269307119
10
1
Musta
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

59 mm
42 mm
Pyöreä kaapeli
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41362
4251269307126
10
1
Musta
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

59 mm
42 mm
Pyöreä kaapeli
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

