

KEL-DP | Plaques passe-câbles rondes avec membranes, à clipser

pour découpes métriques M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DP rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP65 / UL Type 12.

Les KEL-DP rond sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Les dimensions de découpes nécessaires correspondent aux normes métriques M12, M16, M20, M25, M32 et M50.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).

IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher







Avantages







- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits


KEL-DP 12 1 A gy rond	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43603 10 1 6,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 19 mm 12 mm M12 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 6.2 mm
-----------------------	---	--	--	---

KEL-DP 16 1 A gy rond	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43600 4251269329791 10 1 9,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm
-----------------------	---	---	--	---

KEL-DP 16 3 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43601 4251269329807 10 3 5,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 16 7 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43602 4251269329814 10 7 3,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 3.2 mm
KEL-DP 20 1 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43571 4251269329784 10 1 14 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 14 mm
KEL-DP 20 4 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43572 4251269320477 10 4 5,2 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 20 4-1 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43575 4251269323911 10 4 8 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm
KEL-DP 20 5 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43573 4251269320484 10 5 10,6 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20 9 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43574 4251269320491 10 9 4,6 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 4.6 mm 4 x 1 - 3.6 mm
KEL-DP 25 4 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43533 4251269310027 10 4 8 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 B gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	50536 4251269333248 10 4 8 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 32 mm 25 mm M25 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 A bk rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	50533 4251269314803 10 4 8 mm noir 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 B bk rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43535 4251269324079 10 4 8 mm noir 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 32 mm 25 mm M25 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 6 A gy rond 	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Hauteur	43531 4251269310003 10 6 9,4 mm gris (semblable à RAL 7035) 12 mm	Hauteur de montage Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour épais. de paroi Pour diamètres de câble	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43592
4251269322488
10
7
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43596
4251269322525
10
7
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43594
4251269322501
10
11
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
rond




N° de cde	43598	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322549	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
rond




N° de cde	43595	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322518	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
rond




N° de cde	43599	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322556	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rond




N° de cde	43536	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310034	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond




N° de cde	43561	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310140	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
rond




N° de cde	43537	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310041	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
rond




N° de cde	43563	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310164	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy
rond




N° de cde	43538	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310058	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	7,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy
rond




N° de cde	43565	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310188	Diamètre extérieur	50 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	7,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rond



N° de cde	43554	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310102	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	18 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43568
4251269310218
10
9
18 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50554
4251269314858
10
9
18 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50568
4251269314933
10
9
18 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
rond




N° de cde	50555	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314865	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,5 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
rond




N° de cde	50569	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314940	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	11	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,5 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
rond




N° de cde	43551	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310072	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
rond




N° de cde	43562	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310157	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
rond




N° de cde	50551	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314827	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rond




N° de cde	50562	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314896	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rond




N° de cde	43550	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310065	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rond




N° de cde	43564	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310171	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rond




N° de cde	50550	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314810	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	1,5 - 2,5 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
rond



N° de cde	50564	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314902	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	11,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour épais. de paroi	2,8 - 4 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43553
4251269310096
10
18
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43567
4251269310201
10
18
12 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50553
4251269314841
10
18
12 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50567
4251269314926
10
18
12 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm

KEL-DP 50|35 A bk
rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour épais. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk
rond



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Hauteur

50570

4251269314957

10

35

5,2 mm

noir

12 mm

Hauteur de montage

Diamètre extérieur

Découpe, ronde

Découpe, métrique

Pour épais. min. de paroi

Pour épais. max. de paroi

Pour épais. de paroi

Pour diamètres de câble

5 mm

60 mm

50 mm

M50

2,8 mm

4 mm

2,8 - 4 mm

35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management