


KEL-DPZ CR | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

pour salles blanches, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ CR rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ CR rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les KEL-DPZ CR rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ CR rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).

Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou


Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits




N° de cde	43736.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328268	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	43736.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269327964	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	50736.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328411	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm



N° de cde	50736.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328114	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	43737.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328275	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm




N° de cde **43737.600**
EAN **4251269327971**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 5.2 mm**




N° de cde **50737.601**
EAN **4251269328428**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 5.2 mm**




N° de cde **50737.600**
EAN **4251269328121**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **5,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 5.2 mm**




N° de cde **43732.601**
EAN **4251269328237**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde **43732.600**
EAN **4251269327933**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde **50732.601**
EAN **4251269328381**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde **50732.600**
EAN **4251269328084**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **12,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde **43733.601**
EAN **4251269328244**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**




N° de cde **43733.600**
EAN **4251269327940**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**




N° de cde **50733.601**
EAN **4251269328398**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**




N° de cde **50733.600**
EAN **4251269328091**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **4 x 5 - 9.5 mm**



N° de cde **43734.601**
EAN **4251269328251**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **7**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **44 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Filetage **M32 x 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **7 x 3.2 - 6.5 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Testé pour (S)VOC
Pour diamètres de câble


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde	43751.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328305	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	43751.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328008	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	50751.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328459	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	50751.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328152	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	43752.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328312	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde	43752.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328015	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde	50752.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328466	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	50752.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328169	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	43758.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328336	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	43758.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328039	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	50758.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328480	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	50758.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328183	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	43756.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328329	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




N° de cde	43756.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328022	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




N° de cde	50756.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328176	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




N° de cde	50756.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328473	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




N° de cde	43760.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328343	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	43760.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328046	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	50760.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328497	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	50760.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328190	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde	43761.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328350	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




N° de cde	43761.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328053	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




N° de cde	50761.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328503	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




N° de cde	50761.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328206	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




N° de cde	43762.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328367	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm



N° de cde	43762.600	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328060	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	ja
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm




N° de cde	50762.601	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269328510	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Testé pour (S)VOC	nein
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm




N° de cde **50762.600**
EAN **4251269328213**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**




N° de cde **43763.601**
EAN **4251269328374**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**




N° de cde **43763.600**
EAN **4251269328060**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**



N° de cde **50763.601**
EAN **4251269328527**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **nein**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**



N° de cde **50763.600**
EAN **4251269328220**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **noir**
Hauteur **22 mm**

Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **75 mm**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Découpe, métrique **M63**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Testé pour (S)VOC **ja**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**