

KEL-DPZ-HD | Plaques passe-câbles hygiéniques avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68, conforme à la FDA



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

REACH COMPLIANCE

IP65

1935/2004/EG

CALUS

IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified

Les nouvelles plaques d'entrée de câbles KEL-DPZ-HD avec filetage métrique à partir de M25 jusqu'à M63 ont été développés pour une installation sur les machines de transformation des aliments et sur les machines d'emballage.

Durant le développement, selon les directives de la conception hygiénique, icotek a veillé à ce que le côté visible de la plaque d'entrée soit exempt de tout interstice privilégiant ainsi une surface très lisse (Ra = 0,421 µm selon ISO 4287).

Le contour extérieur a un rayon de 6 mm supérieur au diamètre de perçage assurant un recouvrement optimal. De plus, le KEL-DPZ-HD utilise un élastomère conforme à la FDA selon l'approbation alimentaire 1935/2004/EG et (UE) 10/2011. La couleur bleue de sécurité (RAL 5005) assure une reconnaissance visuelle efficace.

Les plaques d'entrée de câbles sont conçues pour acheminer plusieurs câbles et flexibles avec une plage de diamètre de 3,2 mm à 22,2 mm et les étanchéfier conformément à la norme IP65/66/67/68. L'avantage significatif par rapport aux presse-étoupes conventionnels est la densité de câbles passés nettement plus élevée ainsi que la grande flexibilité du diamètre de ces câbles. La fixation est très simple avec le contre-écrou.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes, résistant à l'huile et à la moisissure, résistance chimique supérieure


Avantages

- Élastomère de la plaque passe-câbles en matériau conforme à la norme 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme à la FDA
- Développé selon les directives de conception hygiénique (EHEDG)
- Conception hygiénique - sans interstice évitant le dépôt de résidus
- Certifié Ecolab
- Design plat
- Surface très plane (Ra = 0,421 µm selon ISO 4287)
- Montage très rapide
- Diamètre du câble 3,2 - 22,2 mm
- Très grandes zones d'étanchéité et zones de serrage
- Densité de passage de câbles élevée
- Double étanchéité des câbles (IP66 / IP68)
- Convient aux découpes métriques
- Processus de nettoyage reproductible
- Très faible absorption d'humidité
- Haute résistance aux solvants, huiles, graisses, produits minéraux
- Aucune corrosion possible
- Sans entretien
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison


Types et tailles de produits




N° de cde	70345	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269336935	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	25,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	70346	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269336942	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Découpe, ronde	25,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm




N° de cde	70351	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322785	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 7.2 - 12.5 mm



N° de cde	70352	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322792	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 5 - 9.5 mm



N° de cde	70353	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322808	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Couleur
Diamètre extérieur
Rugosité de surface (ISO 4287)
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

bleue (semblable à RAL 5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Couleur
Diamètre extérieur
Rugosité de surface (ISO 4287)
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

bleue (semblable à RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Couleur
Diamètre extérieur
Rugosité de surface (ISO 4287)
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

bleue (semblable à RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Couleur
Diamètre extérieur
Rugosité de surface (ISO 4287)
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

bleue (semblable à RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm


Couleur
Diamètre extérieur
Rugosité de surface (ISO 4287)
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

bleue (semblable à RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde **70359**
EAN **4251269322860**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **22,2 mm**
Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Diamètre extérieur **75 mm**
Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




N° de cde **70360**
EAN **4251269322877**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **13**
Diamètre max. du câble **16,2 mm**
Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Diamètre extérieur **75 mm**
Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



N° de cde **70361**
EAN **4251269322884**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **14**
Diamètre max. du câble **10,2 mm**
Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Diamètre extérieur **75 mm**
Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **14 x 5 - 10.2 mm**



N° de cde **70362**
EAN **4251269322891**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **35**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **8 mm**

Couleur **bleue (semblable à RAL 5005)**
Diamètre extérieur **75 mm**
Rugosité de surface (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **14 mm**
Pour diamètres de câble **35 x 3.2 - 6.5 mm**