

KEL-FA | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



La série KEL-FA est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54 / UL Type 12) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints KT qui est utilisée. Le cadre est tout d'abord complété avec les joints KT puis la partie supérieure est mise en place et clipsée dans la base du cadre. Le système anti-torsion du KEL-FA permet un montage intuitif.

Le KEL-FA est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

IP54

UL TYPE
12

CE
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable, sans halogènes
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP

Avantages


- Joint d'étanchéité intégré
- Montage rapide et sans outils
- Tenue du câble garantie selon EN 62444 (lors de l'utilisation de joints monotrou KT)
- Forte densité de câbles avec les joints multiples
- Grande flexibilité avec les joints multi diamètres et IMAS-CONNECT™
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- La maintenance, le retrofit et les réparations se font facilement et rapidement
- Grande diversité dans la gamme

Types et tailles de produits




N° de cde	55241
EAN	4251269324796
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	147 mm
Largeur	62 mm

Hauteur	22 mm
Hauteur de montage	22 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	6 mm
Convient pour joints	10 x KT petit




N° de cde	55247
EAN	4251269324802
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	25
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	62 mm

Hauteur	22 mm
Hauteur de montage	22 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	6 mm
Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand




N° de cde **55244**
EAN **4251269324819**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **112 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde **55168**
EAN **4251269324826**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **32**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **8 x KT petit**




N° de cde **55165**
EAN **4251269324833**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **17**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **4 x KT petit**
1 x KT grand




N° de cde **55162**
EAN **4251269324840**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT grand**



N° de cde **55216**
EAN **4251269324857**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **24**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **65 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **6 x KT petit**



N° de cde **55212**
EAN **4251269324864**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **65 x 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

