

KT-DPF | Joints pyramidals, gris

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.



Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant:
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41260
4251269306730
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

50 mm
33 mm
Câble rond
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41261
4251269306747
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

59 mm
42 mm
Câble rond
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

41262

4251269306754

10

1

gris (semblable à RAL 7035)

41,5 mm

42 mm

Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

59 mm

42 mm

Câble rond

14 - 26 mm

1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management