## QTMB | Joints multi diamètres pour systèmes QUICK

pour câbles de 14 à 29 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QTMB se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- KEL-QUICK
- QVT-CLICK

Le QTMB est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le QTMB, pour la première fois, même de gros câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL-QUICK.

Pour boucher un joint il suffit de placer un bouchon ST-B.

## **Spécifications**

**IP54** 

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## **Avantages**

Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs

Uniquement 7 joints couvrent la zone de serrage de 14 à 29mm

Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité

Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

## Types et tailles de produits



N° de cde FAN Unité d'emballage Couleur

gris (semblable à RAL 7035) 40 mm Longueur Largeur 39 mm 17 mm Hauteur


42545

Hauteur de montage 4251269321634 Ioint obturateur

Pour diamètres de câble

2 mm 1

Joint obturateur




N° de cde Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Longueur Largeur

42515 4251269321603 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble

17 mm 2 mm Câble rond 14 - 17 mm 1 x 14 - 17 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42516 4251269321986 10


39 mm

Pour type de câble Pour diamètres de câble gris (semblable à RAL 7035) Pour diamètres de câble 40 mm

Hauteur

Hauteur de montage

17 mm 2 mm Câble rond 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42517 4251269321610 10

gris (semblable à RAL 7035) 40 mm

39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble 17 mm 2 mm Câble rond 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42518 4251269321627

gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble 17 mm 2 mm Câble rond 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42519 4251269322723 10

gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble


17 mm 2 mm Câble rond 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm



N° de cde Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42520 4251269322730 10 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble 17 mm 2 mm Câble rond 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur

42521 4251269322747 10 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm

Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble 17 mm 2 mm Câble rond 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm

