

Poinçons ronds

pour les passe-câbles icotek ainsi que les connecteurs multi-pôle



Les ensembles poinçons matrices ronds peuvent perforer des tôles d'acier inoxydable (versions V2A), d'acier ou d'aluminium et plastique jusqu'à 3mm (V2A: max. 2 mm) d'épaisseur. Ces poinçons sont destinés à faire des ouvertures dans les tailles PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 et M85 qui correspondent à les [presse-étoupes](#) et [systèmes passe-câbles](#) d'icotek.

La géométrie particulière de l'ensemble matrice poinçon réduit considérablement l'effort de poinçonnage, et la découpe en plusieurs parties* de la perforation est facilement évacuée. Pour l'installation de bouton poussoir et commutateur, icotek propose un emporte pièce de PG 16 (22.5 mm) avec ergot de positionnement.

Ces ensembles sont compatibles aux poinçonneuses hydrauliques d'autres fabricants.

Spécifications

Matière	Acier trempé et bruni
---------	-----------------------

Avantages

- Découpe en plusieurs parties pour faciliter l'évacuation de la perforation
- Convient pour la poinçonneuse hydraulique manuelle icotek et d'autres fabricants

Types et tailles de produits

Poinçon M16				
	N° de cde	80020	Pour des	Plastique,
	EAN	4251269316	matières	Mild steel
		166		(St)
	Unité	1	Épais. max.	2 mm
	d'emballage		de paroi	
	Découpe,	16,2 mm	Vis	80200
	ronde		hydraulique	
	Découpe,	M16		
	métrique			
	Convient pour	QVT 16, QVT-		
	passe-câbles :	CLICK 16,		
		KEL-DP 16		
	Filetage UNF	9,5 mm		

Poinçon M16 V2A



N° de cde	80120	Pour des	Acier
EAN	4251269316340	matières	inoxydable
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	16,2 mm	Vis hydraulique	80210
Découpe, métrique	M16		
Convient pour passe-câbles :	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M20



N° de cde	80021	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316173	matières	Mild steel (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	20,4 mm	Vis hydraulique	80200
Découpe, métrique	M20		
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Filetage UNF	9,5 mm		

Poinçon M20 V2A



N° de cde	80121	Pour des	Acier
EAN	4251269316357	matières	inoxydable
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	20,4 mm	Vis hydraulique	80210
Découpe, métrique	M20		
Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M25



N° de cde	80022	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316180	matières	Mild steel (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	25,4 mm	Vis hydraulique	80200
Découpe, métrique	M25		
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Filetage UNF	9,5 mm		

Punch M25 V2A



N° de cde	80122	Pour des	Acier
EAN	4251269316364	matières	inoxydable
Unité	1	Épais. max.	2 mm
d'emballage		de paroi	
Découpe, ronde	25,4 mm	Vis	80210
Découpe, métrique	M25	hydraulique	
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M32



N° de cde	80023	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316197	matières	Mild steel
Unité	1	Épais. max.	(St)
d'emballage		de paroi	3 mm
Découpe, ronde	32,5 mm	Vis	80201
Découpe, métrique	M32	hydraulique	
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M32 V2A



N° de cde	80123	Pour des	Acier
EAN	4251269316371	matières	inoxydable V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	32,5 mm	Vis hydraulique	80201
Découpe, métrique	M32		
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M40



N° de cde	80024	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316203	matières	Mild steel (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	3 mm
Découpe, ronde	40,5 mm	Vis hydraulique	80201
Découpe, métrique	M40		
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M40 V2A



N° de cde	80124	Pour des	Acier
EAN	4251269316388	matières	inoxydable V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	40,5 mm	Vis hydraulique	80201
Découpe, métrique	M40		
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M50



N° de cde	80025	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316210	matières	Mild steel (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	3 mm
Découpe, ronde	50,5 mm	Vis hydraulique	80201
Découpe, métrique	M50		
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M50 V2A



N° de cde	80125	Pour des	Acier
EAN	4251269316395	matières	inoxydable
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	V2A
Découpe, ronde	50,5 mm	Vis hydraulique	2 mm
Découpe, métrique	M50		80201
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M63



N° de cde	80026	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316227	matières	Mild steel
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	(St)
Découpe, ronde	63,5 mm	Vis hydraulique	3 mm
Découpe, métrique	M63		80201
Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M63 V2A



N° de cde	80126	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	401		V2A
Unité	1	Épais. max.	2 mm
d'emballage		de paroi	
Découpe,	63,5 mm	Vis	80201
ronde		hydraulique	
Découpe,	M63		
métrique			
Convient pour	KVT-ER 63,		
passer-câbles :	KVT 63, KVT-		
	SNAP 63, DB		
	3×3 M63,		
	KEL-DPZ 63,		
	KEL-DPZ-		
	CLICK 63,		
	KEL-DPZ-HD		
	63, KEL-		
	SCDP-TR 63,		
	KEL-DPF 63		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M75



N° de cde	80029	Pour des	Mild steel
EAN	4251269319	matières	(St),
	181		Plastique
Unité	1	Épais. max.	2 mm
d'emballage		de paroi	
Découpe,	75,5 mm	Vis	80201
ronde		hydraulique	
Découpe,	M75		
métrique			
Convient pour	DB 3×4 		
passer-câbles :	M75, KEL-		
	DPF 75		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M75 V2A



N° de cde	80071	Pour des matières	Acier inoxydable V2A
EAN			
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Découpe, ronde	75,5 mm	Vis hydraulique	80201
Découpe, métrique	M75		
Convient pour passe-câbles :	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M80



N° de cde	80034	Épais. max. de paroi	2,5 mm
EAN	4251269324147	Vis hydraulique	80201
Unité d'emballage	1		
Découpe, ronde	80 mm		
Découpe, métrique	M80		
Filetage UNF	19 mm		
Pour des matières	Plastique, Mild steel (St)		

Poinçon M85

N° de cde	80030	Pour des	Plastique,
EAN	4251269319	matières	Mild steel
	198		(St)
Unité	1	Épais. max.	2 mm
d'emballage		de paroi	
Découpe,	86 mm	Vis	80201
ronde		hydraulique	
Découpe,	M85		
métrique			
Convient pour	KEL-DPF 85		
passer-câbles :			
Filetage UNF	19 mm		



Poinçon PG 16

N° de cde	80027	Vis	80210
EAN	4251269316	hydraulique	
	234		
Unité	1		
d'emballage			
Découpe,	22,5 mm		
ronde			
Filetage UNF	9,5 mm		
Pour des	Plastique,		
matières	Mild steel		
	(St)		
Épais. max.	3 mm		
de paroi			



Poinçon PG 16 avec ergot de positionnement



N° de cde	80028	Vis	80205
EAN	4251269316	hydraulique	
	241	Contre-écrou	80227
Unité d'emballage	1		
Découpe, ronde	22,5 mm		
Filetage UNF	9,5 mm		
Pour des matières	Plastique, Mild steel (St)		
Épais. max. de paroi	3 mm		

Poinçon PG 16 V2A avec ergot de positionnement



N° de cde	80128	Vis	80205
EAN	4251269316	hydraulique	
	418	Contre-écrou	80227
Unité d'emballage	1		
Découpe, ronde	22,5 mm		
Filetage UNF	9,5 mm		
Pour des matières	Acier inoxydable V2A		
Épais. max. de paroi	2 mm		

Vis hydraulique 80200



N° de cde	80200
EAN	
Unité	1
d'emballage	
Diamètre D1	19 mm
Diamètre D2	9,5 mm
Longueur	105 mm

Vis hydraulique 80201



N° de cde	80201
EAN	
Unité	1
d'emballage	
Diamètre D1	19 mm
Longueur	125 mm

Vis hydraulique 80210



N° de cde	80210
EAN	
Unité	1
d'emballage	
Diamètre D1	19 mm
Diamètre D2	11,1 mm
Longueur	105 mm

