

# KEL-JUMBO | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles avec diamètres jusqu'à 65 mm / IP54 / UL Type 12



Le système passe-câbles KEL-JUMBO sert à introduire des câbles et des gaines mesurant jusqu'à 65 mm de diamètre.

Le design du joint passe-câbles permet une mobilité dynamique.

Nous recommandons de prévoir les découpes rondes. Nous recommandons comme diamètre de trous: le diamètre de câble + env. 15 à 20%.

Un joint plat pour le montage est inclus.

IP54

UL TYPE  
12

UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	35 mm

## Avantages


- L'introduction de câbles jusqu'à 65 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Tenue du câble garantie selon EN 62444

## Types et tailles de produits




N° de cde	<b>42360</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Diamètre max. du câble	<b>65 mm</b>
Longueur	<b>110 mm</b>
Largeur	<b>116 mm</b>

Hauteur	<b>35 mm</b>
Hauteur de montage	<b>35 mm</b>
Découpe	<b>78 x 80.5 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>7 mm</b>
Matière des vis	<b>Acier galvanisé</b>
Convient pour joints	<b>1 x KTF</b>




N° de cde	<b>42360.200</b>
EAN	<b>4251269308567</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Diamètre max. du câble	<b>65 mm</b>
Longueur	<b>110 mm</b>
Largeur	<b>116 mm</b>

Hauteur	<b>35 mm</b>
Hauteur de montage	<b>35 mm</b>
Découpe	<b>78 x 80.5 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>7 mm</b>
Matière des vis	<b>Acier inoxydable V2A</b>
Convient pour joints	<b>1 x KTF</b>



N° de cde **42350**  
EAN **4251269308536**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Diamètre max. du câble **65 mm**  
Longueur **200 mm**  
Largeur **116 mm**

Hauteur **35 mm**  
Hauteur de montage **35 mm**  
Découpe **168 × 80.5 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **7 mm**  
Matière des vis **Acier galvanisé**  
Convient pour joints **2 x KTF**



N° de cde **42350.200**  
EAN **4251269308543**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **2**  
Diamètre max. du câble **65 mm**  
Longueur **200 mm**  
Largeur **116 mm**

Hauteur **35 mm**  
Hauteur de montage **35 mm**  
Découpe **168 × 80.5 mm**  
Nombre de trous de vis **4**  
Diamètre trous de vis **7 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **2 x KTF**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management